### Programação Orientada Pelos Objectos

Tipos genéricos

## Programação genérica

#### Programação genérica

- Em geral, a programação genérica tem como objectivo a criação de código fonte que possa ser utilizado com diferentes tipos de dados
- Torna o código fonte mais estável pois permite que eventuais erros possam ainda ser detectados na fase de compilação e não posteriormente, durante a execução
- Mecanismos a adoptar
  - Herança
  - Variáveis de tipo

#### Tipos genéricos

- Um tipo genérico é um tipo referenciado, classe ou interface, que usa na sua definição uma ou mais variáveis "de tipo" – os parâmetros de tipo
  - Quando instanciado, o tipo genérico é substituído por um tipo concreto, ou seja, após instanciação de um tipo genérico, obtemos um tipo parametrizado concreto
- O Convenção: uma letra maiúscula para os parâmetros
  - $\circ$  de tipo genérico  $\circ$   $\circ$   $\circ$   $\circ$
  - de colecçãoE

#### Consideremos o seguinte exemplo

```
public class Box {
  private Object object;

public void add(Object object) {
    this.object = object;
  }
  public Object get() {
    return object;
  }
}
```

- Abordagem à la Java 2:
  - Os métodos recebem e devolvemObject
  - Pode ser usado qualquer tipo de argumento, desde que este não seja primitivo
- Não é possível restringir o tipo dos elementos

```
public static void main(String[] args) {

   Box animalBox = new Box();

   // Só seria aceitável colocar objectos

   // do tipo Animal nesta caixa!
   Animal snoopy = new DogClass("Snoopy");
   animalBox.add(snoopy);

Animal snuupy = (DogClass) animalBox.get();
   System.out.println(snuupy);
}
```

#### Erro em tempo de execução

```
public class Box {
  private Object object;

public void add(Object object) {
    this.object = object;
  }
  public Object get() {
    return object;
  }
}
```

- Imagine-se que, por algum motivo, um programador modifica o código e passa uma String como argumento
- O Qual é o resultado?
  - Erro em run-time(o problema dos downcasts)

```
public static void main(String[] args) {
   Box animalBox = new Box();
   // Só seria aceitável colocar objectos
   // do tipo Animal nesta caixa!
   animalBox.add("String qualquer como argumento");
   Animal snuupy = (DogClass) animalBox.get();
   System.out.println(snuupy);
}
```

Exception in thread "main" <u>java.lang.ClassCastException</u>: <u>java.lang.String cannot be cast to poo.DogClass</u> at poo.GenericsTester.taskB(<u>GenericsTester.java:33</u>) at poo.GenericsTester.main(<u>GenericsTester.java:9</u>)

#### Mesmo exemplo mas com tipo genérico

```
* Versão da classe Box com tipo
genérico
**/
public class Box<T> {
 private T t; // T -> "Type"
 public void add(T t) {
    this.t = t;
 public T get() {
    return t:
public static void main(String[] args) {
  Box<Animal> animalBox = new Box<Animal>();
 Animal snoopy = new DogClass("Snoopy");
  animalBox.add(snoopy);
 Animal snuupy = animalBox.get();
  System.out.println(snuupy);
```

- A variável de tipo T pode ser usada no interior da classe Box
- Té uma variável especial
   pode ser tipo de classe,
   de interface, de outra
   variável de tipo,
   exceptuando tipos
   primitivos
- T também se designa por parâmetro de tipo formal da classe Box

#### Erro em tempo de compilação

```
/**
 * Versão da classe Box com tipo genérico
 **/
public class Box<T> {
   private T t; // T -> "Type"

public void add(T t) {
    this.t = t;
   }
   public T get() {
        return t.
```

Note-se que variáveis de tipo não são tipos, nem T faz parte da classe Box. Na fase de compilação, toda a informação genérica é retirada, ficando apenas Box. class

```
public static void main(String[] args) {
    Box<Animal> animalBox = new Box<Animal>();
    animalBox.add("String qualquer como argumento");
    Animal snuupy = animalBox.get();; // no cast!
    System.out.println(snuupy);
}
```

The method add(Animal) in the type Box<Animal> is not applicable for the arguments (String)

É por isso que não podemos, por exemplo, criar instâncias de T, i.e., usar T em expressões com **new**.

# Uso de vectores estáticos com tipos genéricos


- E se quisermos instanciar um tipo genérico?
   Ou seja, criar um novo objecto usando new?
- No caso geral, não podemos: os tipos genéricos do Java são como as interfaces Java
  - Da mesma maneira que não podemos instanciar uma interface, também não podemos instanciar T
- Na maioria dos contextos, a instanciação de tipos genéricos não é permitida nem possível. Mas podemos contornar esta limitação na criação de vectores estáticos:

```
@SuppressWarnings("unchecked")
public void clear() {
   elems = (E[]) new Object[capacity];
   counter = 0;
}
```

# Uso de vectores estáticos com tipos genéricos

- Um tipo genérico T é na realidade um alias para java.lang.Object
- A diferença entre T e Object é que com T o compilador possui mais informação sobre os tipos reais, quando está a compilar o programa
- Porém, essa informação adicional é descartada.
   Quando o programa corre, só resta Object

```
@SuppressWarnings("unchecked")
public void clear() {
   elems = (E[]) new Object[capacity];
   counter = 0;
}
```



#### Interface do array genérico

```
public interface Array<E>{
 / * *
  * Insere o elemento <code>e</code> na ultima posicao do vector
  * @param e elemento a inserir no vector
 void insertLast(E e);
 / * *
  * Insere o elemento <code>e</code> na posicao <code>pos</code> do vecto:
  * @param e elemento a inserir no vector
  * @param pos posicao do vector a inserir o elemento
  * # @pre pos < size()</pre>
  * /
 void insertAt(E e, int pos);
 /**
  * Remove o ultimo elemento do vector
  * @pre size() > 0
  void removeLast();
```

#### Interface do array genérico

#### Interface do array genérico

```
/ * *
 * Procura a posicao do elemento <code>e</code> no vector
 * @param pos posicao do vector do elemento a devolver
 * @return o elemento na posicao <code>pos</code>,
 *  * @pre pos < size()</pre>
E get(int pos);
/ * *
 * Devolve o numero de elementos no vector
 * @return o numero de elementos no vector
 * /
int size();
/**
 * Devolve um iterador para os contactos
 * @return iterador para os contactos
 * /
Iterator<E> iterator();
```

```
public class ArrayClass<E> implements Array<E> {
   private static final int SIZE = 50;
   private E[] elems;
   private int counter;
   @SuppressWarnings("unchecked")
   public ArrayClass() {
       elems = (E[]) new Object[SIZE];
       counter = 0;
   public void insertLast(E e) {
       if (counter == elems.length) resize();
       elems[counter++] = e;
   public void removeLast() {
       elems[--counter] = null;
```

```
public void insertAt(E e, int pos) {
    for(int i = counter-1; i >= pos; i--)
        elems[i+1] = elems[i];
    elems[pos] = e;
    counter++;
public void removeAt(int pos) {
    for(int i = pos; i < counter -1; i++)</pre>
        elems[i] = elems[i+1];
    elems[--counter] = null;
public boolean search(E e) {
     return indexOf(e) != -1;
```

```
public int searchIndexOf(E e) {
     int i = 0;
     int result = -1;
     boolean found = false;
     while (i<counter && !found)</pre>
             if (elems[i].equals(e))
                     found = true;
             else
                     i++;
     if (found) result = i;
     return result;
public E get(int pos) {
     return elems[pos];
```

```
public int size() {
     return counter;
public Iterator<E> iterator() {
     return new ArrayIterator<E>(elems, counter);
@SuppressWarnings("unchecked")
private void resize() {
     E \text{ tmp}[] = (E[]) \text{ new Object}[2*elems.length];
     for (int i=0;i<counter; i++)</pre>
              tmp[i] = elems[i];
     elems = tmp;
```

20

### Iterador genérico

#### Iterator genérico

```
public interface Iterator<E> {
  / * *
   * Vai para o inicio da coleccao de objectos
   * /
  void init();
  /**
   * Devolve <code>true</code> se existirem mais objectos a visitar,
   * ou <code>false</code>, caso contrario
   * @return se existem mais objectos a visitar
   * /
                                                              <<Java Interface>>
  boolean hasNext();
                                                                !terator<E>
                                                                 dataStructures
  /**
   * Devolve o proximo objecto
                                                              init():void
   * @return proximo objecto
                                                              hasNext():boolean
    *  * @pre hasNext()
                                                              next()
   * /
  E next();
```

#### Iterator genérico

```
public class ArrayIterator<E> implements Iterator<E>{
                                                                       <<Java Interface>>
    private E[] elems;
                                                                         Iterator<E>
    private int counter;
                                                                          dataStructures
    private int current;
                                                                       init():void
    public ArrayIterator(E[] elems, int counter) {
                                                                       hasNext():boolean
         this.elems = elems;
                                                                       next()
         this.counter = counter;
         init();
                                                                        <<Java Class>>
                                                                      • IteratorClass<E>
    public void init() { current = 0; }
                                                                         dataStructures
                                                                       □ vector: E[]
    public boolean hasNext() { return current < counter;}</pre>
                                                                       counter: int
                                                                       current: int
    public E next() {

√IteratorClass(E[],int)

         return elems[current++];
                                                                      init():void
                                                                      hasNext():boolean
                                                                      next()
```