Introdução à Programação

Mestrado Integrado em Engenharia Informática FCT UNL

<http://ctp.di.fct.unl.pt/miei/ip/>

Corpo Docente 2020/2021

António Ravara, Artur Miguel Dias, Bernardo Toninho,
Ema Vieira, Inês Fernandes, Margarida Mamede,
Miguel Monteiro, Rui Nóbrega

Programação com Objectos

Como é constituído o software?

- As aplicações informáticas (software) são, em geral, sistemas bastante complexos.
- Um programa descreve uma tarefa particular
 - ordenar uma lista de números
 - resolver um sistema de equações
 - visualizar uma fotografia
 - ...
- Uma aplicação realiza certas funcionalidades
 - edição de texto
 - sistema de base de dados
 - editor gráfico.

Objectos

No mundo real, um objecto é uma entidade física autónoma que desempenha uma determinada finalidade:

- caneta
- terminal multibanco
- televisor
- coluna de som conectável
- automóvel

Objectos Físicos (analogia)

- Qualquer objecto físico suporta um conjunto de operações particulares, que lhe permitem ser utilizado (ou seja manipular o seu estado) pelo utilizador interessado.

Objectos (Programação)

No **mundo virtual** da programação, chama-se objecto a uma entidade autónoma que desempenha uma determinada finalidade.

Pode representar um objecto físico ou um digital.

Exemplos:

- contador
- telefone
- conta bancária
- ficheiro
- agenda

Interface da coluna

- Os utilizadores interagem com os objectos através da sua interface.
- Tecnicamente, chama-se **interface** à lista das operações suportadas por um objecto:

Interface da coluna:

- ▶ Previous
- ▶ Play/Pause
- ▶ Next
- ▶ Volume UP/DOWN
- ▶ ON/OFF
- ▶ Charging?
- ▶ Connected?

Interface da coluna

- Algumas das operações são acções que podem ser aplicadas ao objecto, alterando o seu estado. Por exemplo:
 - **Next**, avança para a música seguinte
 - **Volume UP**, aumenta o volume do som
- Outras operações permitem apenas consultar o estado do aparelho:
 - **Charging?**, o led vermelho indica que a bateria está a carregar
 - **Connected?**, o led azul indica que a coluna está ligada a um dispositivo que toca música (telephone ou tablet)
- Em geral, todos os objectos apresentam estes dois tipos de operações na sua interface:
 - Operações **Modificadoras** (*mutators*)
 - Operações de **Consulta** (*accessors*)

Selector é outro termo que designa uma operação de consulta

O primeiro objecto (de software)

O primeiro objecto (de software)

- **Objectivo**
 - Simular uma lâmpada.
- **Descrição**
 - Uma lâmpada pode estar acesa ou apagada.
- **Funcionalidades**
 - O estado da lâmpada (aceso ou apagado) pode mudar através das operações de “turnOn” (acender) e “turnOff” (apagar).
 - Deve sempre ser possível verificar se a lâmpada se encontra acesa com a operação “isOn”.
 - Quando a lâmpada é criada o seu estado é “apagado”.
- **Interacção com o utilizador**
 - Após criar uma lâmpada, pode invocar as operações da lâmpada.

O primeiro objecto (de software)

- **Qual o objecto a definir?**

- Um objecto (de software) que representa uma lâmpada, que tem um **estado** (“aceso” ou “apagado”).

- **Como escrever a interface do objecto em Java?**

- As operações são funções $f: D \rightarrow C$, que em Java se escrevem da forma:

C **f** (**D**)

- Operação constante (**D** vazio), em Java escreve-se:

C **f** ()

- Operação que não devolve nada (**C** vazio), em Java escreve-se:

void **f** (**D**)

O primeiro objecto (de software)

- **Interface do objecto** (três operações):

void turnOn()

coloca a lâmpada no **estado** “aceso”

void turnOff()

coloca a lâmpada no **estado** “apagado”

boolean isOn()

indica se o **estado** corrente da lâmpada é “aceso”

- As operações “turnOn” e “turnOff” são modificadores e não devolvem nada (**void**);
- A operação “isOn” é de consulta (devolve **true**, se estado aceso, e **false**, caso contrário – **boolean**).

A “vida” de um objecto

- Como são fabricados os objectos de software?
 - Os objectos são criados por componentes de software chamados “classes” (veremos adiante)
 - Classes funcionam como “fábricas” de objectos
 - Todos os objectos criados por uma classe são semelhantes à nascença:
 - apresentam a mesma interface
 - executam as mesmas operações
 - podem ter evoluções diferentes
 - as operações de um não “mexem” com o outro

A “vida” de um objecto

- Em Java, se `Lamp` for o nome de uma classe de objectos, então a expressão “`new Lamp ()`” representa a criação de um novo objecto da classe `Lamp`:

```
Lamp lamp1 = new Lamp ();
```

“`lamp1`” é o nome do novo objecto da classe `Lamp` criado pela expressão `new Lamp ()`, ou como se diz em Java, a sua “referência”. Usa-se este nome para aceder ao objecto no contexto de um programa.

A “vida” de um objecto

- Cada objecto tem a sua **vida própria**
- Cada objecto tem o seu **estado próprio**
- Cada objecto tem uma **identidade própria**:
 - Que é um código único, gerado pelo sistema
- Cada objecto **evolui autonomamente**

Comportamento esperado da lâmpada

```
Lamp lamp1 = new Lamp ( ) ;
```

Criação de uma
nova lâmpada

Comportamento esperado da lâmpada

```
Lamp lamp1 = new Lamp ();  
System.out.println(lamp1.isOn());
```

false

Invocação da operação `isOn`

Resposta da operação `isOn`

Nota: o resultado devolvido pelas operações de consulta é apresentado a **verde**

Comportamento esperado da lâmpada

```
Lamp lamp1 = new Lamp ();  
System.out.println(lamp1.isOn());  
    false  
lamp1.turnOn();
```

Invocação da operação `turnOn`

A operação `turnOn` não tem resposta (limita-se a alterar o estado do objecto lâmpada)

Nota: as operações `turnOn` e `turnOff` são modificadores

Definição de objectos em Java

- A programação em Java consiste, em larga medida, na definição de novos objectos.
- Cada objecto disponibiliza um conjunto de operações; o programador tem que definir com rigor o efeito de cada uma dessas operações.
- Cada operação de um objecto é definida por um “pequeno programa” (em geral, com menos de 10 linhas de texto).
- No contexto da programação, esses pequenos programas, que definem as operações dos objectos, chamam-se **métodos**.
- Para além dos métodos, cada objecto possui uma **memória própria privada**, que estes podem utilizar.

Definição de classes em Java

- A programação em Java consiste, em larga medida, na definição de novos objectos.
- No entanto, não é prático definir cada objecto de forma independente.
- Assim, a linguagem Java permite a definição de **classes**, e não de objectos directamente.
- Uma classe é uma fábrica inesgotável de objectos do mesmo tipo.
- Exemplo: uma vez definida a classe `Lamp`, podemos criar os objectos da classe `Lamp` que quisermos:

```
Lamp mylamp1 = new Lamp ();
```

```
Lamp mylamp2 = new Lamp ();
```

```
...
```

Comportamento esperado da lâmpada

```
Lamp mylamp1 = new Lamp();  
Lamp mylamp2 = new Lamp();  
System.out.println(mylamp1.isOn());  
false  
mylamp2.turnOn();  
System.out.println(mylamp1.isOn());  
false  
mylamp1.turnOn();  
System.out.println(mylamp1.isOn());  
true  
System.out.println(mylamp2.isOn());  
true
```

As operações efectuadas entre objectos diferentes da mesma classe não interferem umas com as outras

Programando a classe Lamp

James Gosling
Criador da linguagem Java

Programando a classe Lamp em Java

- Programar em Java consiste em definir uma ou mais classes de objectos.
- Definir uma classe em Java consiste em:
 - Escrever a sua especificação rigorosa, usando um editor de texto (integrado no IDE Eclipse).
- A linguagem Java, como qualquer linguagem de programação obedece a regras muito precisas, que é preciso conhecer com rigor.
- Nos slides seguintes, vamos introduzir passo a passo os vários elementos presentes na definição de uma classe Java usando como exemplo a classe de objectos `Lamp`.

Construção de um Programa

Texto do Programa
Lamp.java

```
public class Lamp{  
    private boolean lampIsOn;  
    public Lamp()    {  
        lampIsOn = false;  
    }  
}
```

criado com um editor de texto

Compilador
(javac)

o compilador **javac** é uma aplicação que traduz o texto do nosso programa em código máquina

computador com uma máquina java instalada

Java Bytecode
Lamp.class

```
1001001001001110  
1001001110100100  
1110100100111010  
0100111010010011  
1010010011101001  
0011101001001110  
1001001110100100  
1110100100111010  
010011101001
```

O IDE Eclipse

Texto do Programa
Lamp.java

Classes do Programa

Classe Lamp

(geradora de objectos “lâmpada”)

Aspecto geral da classe Lamp:

Nome da classe

```
public class Lamp {  
    private boolean lampIsOn;  
    public Lamp() { lampIsOn = false; }  
    public void turnOn() { lampIsOn = true; }  
    public void turnOff() { lampIsOn = false; }  
    public boolean isOn() { return lampIsOn; }  
}
```

Definição das operações dos objectos da classe Lamp

Classe Main

(Onde se criam e testam objectos “lâmpada”)

Relembrando:

- Classes são "moldes" de objectos; "saem" iguais mas cada indivíduo é distinto.
- Como são criados? Com um comando específico:
`new NomeDaClasse (argumentos)`
- Onde são criados? No corpo de métodos de outra classe.

O início de qualquer aplicação em Java:

- Se a criação de objetos de uma classe é feita (em geral) no corpo de um método de outra classe, onde se criam objectos desta última classe?
- Em Java, todas as aplicações têm um ponto de entrada pré-definido: um método denominado `main`, a partir do qual serão invocados todos os outros métodos necessários à aplicação.
- Normalmente criamos uma classe de topo na nossa aplicação, denominada `Main`, onde definimos o método `main`.

Classe Main

(Onde se criam e testam objectos “lâmpada”)

```
public class Main {  
  
    public static void main(String[] args) {  
        Lamp lamp1 = new Lamp();  
        System.out.println(lamp1.isOn());  
        lamp1.turnOn();  
        System.out.println(lamp1.isOn());  
        lamp1.turnOn();  
        System.out.println(lamp1.isOn());  
        lamp1.turnOff();  
        System.out.println(lamp1.isOn());  
    }  
}
```

`println()`: Vamos precisar desta instrução para escrever os resultados no ecrã

A classe `Main`, muito brevemente (mais pormenores mais tarde):

- Define o modo como a aplicação vai ser executada.
- Não se criam objectos da classe `Main` - o compilador executa sempre primeiro o seu método `main`.
- No método `main` são criados e usados os objectos de quaisquer outras classes (já definidas), para realizar as tarefas da aplicação.

O IDE Eclipse

Texto do Programa
Lamp.java

Classes do Programa

The screenshot displays the Eclipse IDE interface. The Package Explorer on the left shows the project structure: Lamp_Project, JRE System Library [JavaSE-10], and src (default package) containing Lamp.java and Main.java. The central editor shows the code for Lamp.java:

```
1 public class Lamp {  
3     private boolean lampIsOn;  
4     public Lamp() { lampIsOn = false; }  
5     public void turnOn() { lampIsOn = true; }  
6     public void turnOff() { lampIsOn = false; }  
7     public boolean isOn() { return lampIsOn; }  
8 }  
9
```

The Outline view on the right shows the class structure for Lamp:

- lampIsOn : boolean
- Lamp()
- turnOn() : void
- turnOff() : void
- isOn() : boolean

The Problems view at the bottom shows 0 errors, 1 warning, and 0 others. The warning table is as follows:

Description	Resource	Path	Location	Type
Warnings (1 item)				

O IDE Eclipse

Texto do Programa
Main.java

Classes do Programa

The screenshot displays the Eclipse IDE interface. The Package Explorer on the left shows the project structure: Lamp_Project, JRE System Library [JavaSE-10], and src (default package) containing Lamp.java and Main.java. The main editor shows the code for Main.java:

```
1  
2 public class Main {  
3  
4     public static void main(String[] args) {  
5         Lamp lamp1 = new Lamp();  
6         System.out.println(lamp1.isOn());  
7         lamp1.turnOn();  
8         System.out.println(lamp1.isOn());  
9         lamp1.turnOn();  
10        System.out.println(lamp1.isOn());  
11        lamp1.turnOff();  
12        System.out.println(lamp1.isOn());  
13    }  
14 }
```

The Outline view on the right shows the class Main and its main method. The Console view at the bottom shows the output of the program:

```
<terminated> Main [Java Application] /Library/Java/JavaVirtualMachines/jdk-11.0.1.jdk/Contents/Home/bin/java (Oct 7, 2020, 6  
false  
true  
true  
false
```

Arrows point from the text boxes to the corresponding elements in the IDE: the Package Explorer, the code in Main.java, the Console output, and the Outline view.

Escrita de valores na
consola (
“System.out.println”).

Interacção com objectos.
Teste à classe Lamp (feito na classe Main)

Classe Lamp

(geradora de objectos “lâmpada”)

A especificação de uma classe em Java tem sempre esta forma:

Nome da classe

```
public class ??? {
```

Aqui: Definição das variáveis e do construtor... veremos mais adiante

Aqui: Definição das operações (chamadas tecnicamente “métodos”) dos objectos da classe `Lamp`.

Declaramos a classe como pública (`public`), para podermos aceder a ela livremente.

A ordem de declaração dos métodos deve facilitar a compreensão da classe por parte do programador

Classe Lamp

(geradora de objectos “lâmpada”)

Nome da classe

```
public class Lamp {
```

O nome da classe é um **identificador** qualquer, escolhido pelo programador (por si!)

Para identificador da classe use um nome (substantivo), iniciado por uma maiúscula

```
}
```

Identificadores (nomes) em Java

- Nos programas é necessário dar nomes a vários ingredientes (operações, classes, variáveis, etc).
- Os **identificadores** são escolhidos livremente pelo programador, e devem ser bons nomes para as coisas que pretendem identificar.
- Os identificadores na linguagem Java
 - Podem incluir letras, dígitos e o carácter “_”
 - Não podem começar por um dígito
 - Não podem conter espaços
 - Não podem ser palavras já reservadas pela linguagem Java (por exemplo, `class`, `int`, etc.).

Identificadores (nomes) em Java

- Identificadores válidos:
 - `mySpace`
 - `BladeRunner`
 - `this_is_an_identifier`
 - `agent007`
- Sequências de caracteres que **não são identificadores**:
 - `0thesis` (começa por um dígito)
 - `My My` (contém um espaço em branco)
 - `class` (palavra já reservada pela linguagem)
 - `What?` (contém um carácter especial “?”)

Classe Lamp (definição dos métodos)

Cada declaração de método indica o programa associado a uma certa operação da interface do objecto

```
public class Lamp {
```

```
    public void turnOn () { ... }
```

```
    public void turnOff () { ... }
```

```
    public boolean isOn () { ... }
```

```
}
```

Métodos

Declaramos os métodos como públicos (**public**), para podermos usá-los livremente.

Classe Lamp (definição dos métodos)

Cada declaração de método indica as instruções associadas a uma certa operação da interface do objecto

As instruções que definem o comportamento do método `turnOn` serão escritas aqui entre as `{...}`

```
public class Lamp {  
    public void turnOn() { ... }  
    public void turnOff() { ... }  
    public boolean isOn() { ... }  
}
```

Declaração do método `turnOn`

Classe Lamp (definição dos métodos)

Cada declaração de método indica as instruções associadas a uma certa operação da interface do objecto

As instruções que definem o comportamento do método `turnOff` serão escritas aqui entre as `{...}`

```
public class Lamp {
```

```
    public void turnOn() { ... }
```

```
    public void turnOff() { ... }
```

```
    public boolean isOn() { ... }
```

```
}
```

Declaração do método `turnOff`

Classe Lamp (definição dos métodos)

Cada declaração de método indica as instruções associadas a uma certa operação da interface do objecto

As instruções que definem o comportamento do método `isOn` serão escritas aqui entre as `{ ... }`

```
public class Lamp {
```

```
    public void turnOn() { ... }
```

```
    public void turnOff() { ... }
```

```
    public boolean isOn() { ... }
```

```
}
```

Declaração do método `isOn`

Classe Lamp

O estado da lâmpada, resultante da última operação modificadora efectuada, terá que ser guardado em **memória**

Vamos guardar o estado da lâmpada numa **variável**, à qual vamos dar o nome `lampIsOn`

```
public class Lamp {  
  
    public void turnOn() { ... }  
    public void turnOff() { ... }  
    public boolean isOn() { ... }  
  
}
```

Variáveis e Memória

- Uma variável em Java designa uma zona na memória do computador que pode guardar um valor de certo tipo.
- As variáveis são referidas pelo seu nome (identificador).
- Quando um objecto é criado, devemos assumir que todas as suas variáveis contêm um valor desconhecido.
- Para definir (ou substituir) o valor guardado numa variável, podemos usar a **instrução de atribuição**.

```
public void turnOn () { lampIsOn = true; }  
public void turnOff () { lampIsOn = false; }
```

atribuição do valor **true** à
variável `lampIsOn`

Variáveis e Memória

- Uma variável em Java designa uma zona na memória do computador que pode guardar um valor de certo tipo.
- As variáveis são referidas pelo seu nome (identificador).
- Quando um objecto é criado, devemos assumir que todas as suas variáveis contêm um valor desconhecido.
- Para definir (ou substituir) o valor guardado numa variável, podemos usar a **instrução de atribuição**.

```
public void turnOn() { lampIsOn = true; }  
public void turnOff() { lampIsOn = false; }
```

atribuição do valor **false**
à variável `lampIsOn`

Memória de um Objecto

```
public class Lamp {  
    private boolean lampIsOn;  
}
```

“memória” de cada objecto

A memória própria de cada objecto é especificada por um conjunto de **declarações de variáveis de instância**

Em Java, as declarações de variáveis de instância escrevem-se sempre na forma seguinte:

```
Acesso DescritorDeTipo Identificador ; //recomendada  
Acesso DescritorDeTipo Identificador = ValorInicial ;//não recomendada
```

}

Declaração de Variáveis

Modificador de acesso `private`. As variáveis de instância **não devem ser acessíveis fora da classe.**

```
public class Lamp {  
    private boolean lampIsOn;  
}
```

DescritorDeTipo (boolean)

Identificador (lampIsOn)

A memória própria de cada objecto é especificada por um conjunto de **declarações de variáveis de instância**

Em Java, as declarações de variáveis de instância escrevem-se sempre na forma seguinte:

Acesso DescritorDeTipo Identificador ;
private boolean lampIsOn;

Identificador na Declaração de Variável

O *Identificador* dá o nome à variável.
Esse nome é escolhido livremente pelo programador!

Identificador (lampIsOn)

```
public class Lamp {  
    private boolean lampIsOn;  
}
```

A memória própria de cada objecto é especificada por um conjunto de **declarações de variáveis de instância**

Em Java, as declarações de variáveis de instância escrevem-se sempre na forma seguinte:

Acesso DescritorDeTipo Identificador ;
private boolean lampIsOn;

Identificador na Declaração de Variável

O *Identificador* dá o nome à variável.
Esse nome é escolhido livremente pelo programador!

Identificador (lampIsOn)

```
public class Lamp {  
    private boolean lampIsOn;  
}
```

Para nome da variável use um nome (substantivo),
iniciado por uma minúscula, e.g. lampIsOn

Em Java, as declarações de variáveis de instância
escrevem-se sempre na forma seguinte:

Acesso DescritorDeTipo Identificador ;
private boolean lampIsOn;

Descritor de Tipo na Declaração de Variável

DescritorDeTipo (**boolean**)

O *DescritorDeTipo* indica que valores podem ser guardados na variável

```
public class Lamp {
```

```
    private boolean lampIsOn;
```

A memória própria de cada objecto é especificada por um conjunto de **declarações de variáveis de instância**

Em Java, as declarações de variáveis de instância escrevem-se sempre na forma seguinte:

Acesso DescritorDeTipo Identificador ;
private boolean lampIsOn;

Tipos de dados em Java

- A linguagem Java suporta muitos **tipos de dados**
- Um tipo é um conjunto de valores da mesma natureza .
- Para já, vamos conhecer os tipos **boolean** e **int** :
- O tipo **boolean**
 - É o tipo dos valores lógicos (booleanos).
 - Só existem dois valores booleanos: **false** e **true**.
- O tipo **int**
 - É o tipo dos naturais positivos e negativos (inteiros).
 - Existem muitos valores inteiros : **0**, **1**, **-10**, **1000**, etc.
 - Em Java, os inteiros são limitados ao que é possível representar em 4 bytes $[-2.147.483.648, 2.147.483.647]$, ou seja, $[-2^{31}, 2^{31}-1]$.

Definição do método `isOn`

O estado da lâmpada, resultante da última operação modificadora efectuada, é guardado na **variável** `lampIsOn`:
`true` -> aceso; `false` -> apagado

```
public class Lamp {  
    private boolean lampIsOn;  
    ...  
    public void turnOn() { ... }  
    public void turnOff() { ... }  
    public boolean isOn() { return lampIsOn; }  
}
```

Instruções que definem o comportamento do método `isOn`

A instrução “**return** `lampIsOn`” devolve o valor da **variável** `lampIsOn` como resultado do método `isOn`

A instrução “return”

```
return Expressão;
```

- Para devolver o resultado de uma operação de um objecto é necessário usar a **instrução return**.
- A forma geral da instrução **return** é

```
return Expressão;
```

Expressão é uma composição de constantes e/ou variáveis, envolvendo eventualmente outras operações, que calcula o valor a devolver como resultado do método.

- Depois de executar a instrução

```
return Expressão;
```

O conjunto de instruções no corpo do método **termina**, devolvendo o valor retornado ao utilizador.

- O valor da *Expressão* deve ser do mesmo tipo que o da operação.

Definição do método `isOn`

DescritorDeTipo (`boolean`)
Indica que o método devolve um valor booleano

Lista de argumentos vazia (`()`)
indica que o método não recebe dados de entrada

```
public boolean isOn () { return lampIsOn; }
```

Identificador: `isOn`
Indica o nome do método

Corpo: `return lampIsOn;`
Implementa o método `isOn`
`return lampIsOn;`

Definição do método `turnOn`

DescritorDeTipo (`void`)
Indica que o método não devolve nenhum resultado

Lista de argumentos vazia (`()`)
indica que o método não recebe dados de entrada

```
public void turnOn () { lampIsOn = true; }
```

Identificador: `turnOn`
Indica o nome do método

Corpo: `lampIsOn = true;`
Implementa o método `turnOn`
`lampIsOn = true;`

Definição do método `turnOff`

DescritorDeTipo (`void`)
Indica que o método não devolve nenhum resultado

Lista de argumentos vazia (`()`)
indica que o método não recebe dados de entrada

```
public void turnOff() { lampIsOn = false; }
```

Identificador: `turnOff`
Indica o nome do método

Corpo: `lampIsOn = false;`
Implementa o método `turnOff`
`lampIsOn = false;`

A instrução de atribuição

```
variableId = expressão;
```

- Uma variável em Java é uma zona na memória do computador, que pode guardar um valor de certo tipo.
- Para definir (ou substituir) o valor guardado numa variável é necessário usar a **instrução de atribuição**.
- A forma geral da instrução de atribuição é:

```
variableId = expressão;
```

- `variableId` é o identificador da variável a afectar.
- `expressão` é uma expressão que calcula qual o valor a afectar à variável.
- Depois da atribuição ser executada, o valor previamente guardado na variável **perde-se para sempre**.

A instrução de atribuição

```
variableId = expressão;
```

- Uma variável em Java é uma zona na memória do computador, que pode guardar um valor de certo tipo.
- Para definir (ou substituir) o valor guardado numa variável é necessário usar a **instrução de atribuição**.
- A forma geral da instrução de atribuição é:

```
variableId = expressão;
```

- A atribuição é sempre realizada da direita para a esquerda.

Definição dos métodos

Em Java, as declarações de métodos escrevem-se sempre na forma seguinte:
Acesso DescritorDeTipo Identificador (lista de parâmetros) {Corpo }

```
public class Lamp {
```

```
    public void turnOn() { lampIsOn = true; }
```

```
    public void turnOff() { lampIsOn = false; }
```

```
    public boolean isOn() { return lampIsOn; }
```

```
}
```

Nestas operações, a lista de parâmetros é vazia!

Definição dos métodos

Em Java, as declarações de métodos escrevem-se sempre na forma seguinte:

Acesso *DescritorDeTipo* *Identificador* (*parâmetros*) { *Corpo* }

```
public class Lamp {  
    Corpo (return lampIsOn; )  
  
    public void turnOn() { lampIsOn = true; }  
    public void turnOff() { lampIsOn = false; }  
    public boolean isOn() { return lampIsOn; }  
}
```

DescritorDeTipo (**boolean**)

Identificador (isOn)

Definição dos métodos

Em Java, as declarações de métodos escrevem-se sempre na forma seguinte:

Acesso DescritorDeTipo Identificador (parâmetros) { Corpo }

```
public class Lamp {  
    DescritorDeTipo (void) Identificador (turnOn)  
    Corpo (lampIsOn = true; )  
    public void turnOn() { lampIsOn = true; }  
    public void turnOff() { lampIsOn = false; }  
    public boolean isOn() { return lampIsOn; }  
}
```

Construtor da classe Lamp

Todas as classes têm que definir ainda um **construtor**

construtor de cada objecto da classe Lamp

```
public class Lamp {  
    private boolean lampIsOn ;  
    public Lamp() { lampIsOn = false; }  
    public void turnOn() { lampIsOn = true; }  
    public void turnOff() { lampIsOn = false; }  
    public boolean isOn() { return lampIsOn; }  
}
```

Em geral, a função do **construtor** é definir os valores iniciais das variáveis de instância de cada objecto.

Construtor da classe Lamp

construtor de cada objecto da classe Lamp

```
public class Lamp {
```

```
    public Lamp() { lampIsOn = false; }
```

- O construtor deve definir qual é o valor inicial de **todas** as variáveis de instância do objecto. Neste caso, define-se que o valor inicial da variável `lampIsOn` é o valor booleano **false**.
- O construtor é executado no acto de criação de um novo objeto desta classe
Quando uma lâmpada é criada, ela está sempre apagada

Construtor da classe Lamp

construtor de cada objecto da classe Lamp

```
public class Lamp {
```

```
    public Lamp() { lampIsOn = false; }
```

O construtor escreve-se:

```
Acesso NomeDaClasse() {  
    atribuição de valores iniciais  
}
```

Construtor da classe Lamp

```
public class Lamp {  
    public Lamp () { lampIsOn = false; }  
}
```

O construtor escreve-se (neste exemplo):

```
public Lamp () { lampIsOn = false; }
```

Define o valor inicial de variável `lampIsOn` de **cada objecto** como sendo o valor booleano **false**.

Ou seja, quando uma lâmpada é criada, ela está sempre apagada

A classe `Lamp` (Resumo)

A Classe Lamp (Resumo)

“memória” de cada objecto

```
public class Lamp {  
    private boolean lampIsOn;  
    public Lamp() { lampIsOn = false; }  
    public void turnOn() { lampIsOn = true; }  
    public void turnOff() { lampIsOn = false; }  
    public boolean isOn() { return lampIsOn; }  
}
```

A Classe Lamp (Resumo)

Em Java, a “memória” de cada objecto consiste num certo conjunto de variáveis

“memória” de cada objecto

```
public class Lamp {  
    private boolean lampIsOn;  
    public Lamp() { lampIsOn = false; }  
    public void turnOn() { lampIsOn = true; }  
    public void turnOff() { lampIsOn = false; }  
    public boolean isOn() { return lampIsOn; }  
}
```

Neste exemplo, a memória é a variável `lampIsOn` que guarda o estado da lâmpada (**true** : acesa; **false** : apagada)

A Classe Lamp (Resumo)

A definição dos métodos associa o **corpo do método** ao nome de cada operação da interface dos objectos

```
public class Lamp {  
    private boolean lampIsOn;  
    public Lamp() { lampIsOn = false; }  
    public void turnOn() { lampIsOn = true; }  
    public void turnOff() { lampIsOn = false; }  
    public boolean isOn() { return lampIsOn; }  
}
```

Os métodos `turnOn` e `turnOff` alteram o estado da lâmpada; o método `isOn` apenas indica se o estado da lâmpada é aceso.

A Classe Lamp (Resumo)

Todas as classes têm que definir ainda um **construtor**

construtor de cada objecto

```
public class Lamp {  
    private boolean lampIsOn;  
    public Lamp() { lampIsOn = false; }  
    public void turnOn() { lampIsOn = true; }  
    public void turnOff() { lampIsOn = false; }  
    public boolean isOn() { return lampIsOn; }  
}
```

Em geral, a função do **construtor** é definir os valores iniciais das variáveis de cada objecto.

A Classe Lamp

Verifique cuidadosamente se compreendeu a finalidade de todos os elementos desta definição.

```
public class Lamp {  
    private boolean lampIsOn;  
    public Lamp() { lampIsOn = false; }  
    public void turnOn() { lampIsOn = true; }  
    public void turnOff() { lampIsOn = false; }  
    public boolean isOn() { return lampIsOn; }  
}
```

Se tem alguma dúvida, procure esclarecê-la já e agora!

Forma das classes Java

Classes Java (Resumo da Forma Geral)

```
public class classNameId {  
    private tipo varId;  
    private tipo varId;  
    ...  
    public classNameId() { corpo }  
    public tipo methodId() { corpo }  
    public tipo methodId() { corpo }  
    ...  
}
```

nome da classe

declaração de variáveis

Classes Java (Resumo da Forma Geral)

```
public class classNameId {  
    private tipo varId;  
    private tipo varId;  
    ...  
    public classNameId() { corpo }  
    public tipo methodId() { corpo }  
    public tipo methodId() { corpo }  
    ...  
}
```

construtor

métodos