Arquitetura de Computadores

MiEI – 2016/17
DI-FCT/UNL
Aula 5

AC - 2016/17

1

Variáveis na memória

- Variáveis são designações simbólicas para posições de memória:

```
int A = 5;  
int B = -2; // 0xFFFFFFFF
```

Tabela de símbolos do compilador:

A: 100 : 4 bytes

B: 104 : 4 bytes

AC - 2016/17

2

Execução de um Programa

Execução da atribuição

`int A = 5;`

Antes, o compilador definiu um endereço de memória para A (exemplo: 100). Sabe a sua dimensão (4 bytes). Gerou a instrução máquina para colocar o valor 5 na memória respetiva.

- Fetch, obtém a instrução máquina para IR:

- Descodifica e Executa:

Store val to memory:

MDR ← 5
 MAR ← 100
 controlo ← escr. Memória

Execução de um Programa C

AC - 2016/17

5

Apontadores - C

- Apontadores (ou ponteiros) são variáveis cujo tipo representa referências para memória → **endereços**.
- Sintaxe para declarar a variável:
*Tipo * var_pt;*
Se *var_pt* não é iniciado pode conter “lixo”
- Operadores:
& *nome_var* ← obter endereço de *nome_var*
***** *var_pt* ← obter o valor apontado
- Constante: **NULL** ← apontador inválido
(semelhante ao *null* no Java)

AC - 2016/17

6

Referências para memória - C

- Variável B refere A, guarda endereço de A, ou aponta para valor em A:

```
int A = 15213; // 0x3B6D
int *B = &A; // 100 = 0x64
```

```
int C = *B + 1;
```

Tabela de símbolos do compilador:

```
A: 100 : 4 bytes
B: 104 : 4 bytes ← arq. end. 32 bits
C: 108 : 4 bytes
```

Referências para memória - C

- Variável B refere A, guarda endereço de A, ou aponta para valor em A:

```
int A = 15213; // 0x3B6D
int *B = &A; // 100 = 0x64
```

```
int C = *B + 1;
```

```
*B = *B + 2;
```

Tabela de símbolos do compilador:

```
A: 100 : 4 bytes
B: 104 : 4 bytes ← arq. end. 32 bits
C: 108 : 4 bytes
```

Referências para memória - C

- Variável B refere A, guarda endereço de A, ou aponta para valor em A:

```
int A = 15213; // 0x3B6D
int *B = &A; // 100 = 0x64
```

```
int C = *B + 1;
*B = *B + 2;
```

- Em C podemos usar expressões com apontadores:

```
B = B + 1; //B passa para o próximo int
*B = *B + 2; // 0x68 = 104
```

Ignorando os tipos de dados (!)

- Com o *cast* de apontadores podemos ignorar os tipos de dados

- vêr a memória do int como se fosse float (copia bits de x para f):

```
int x = 3;
float f = *(float*)&x;
```

- vêr a memória do float como se fosse int (copia bits de f para x):

```
f = 1.5;
x = *(int*)&f;
```

Uma variável, vários tipos

- Podemos declarar uma variável com vários tipos:

```
union { int i; float f; } var;
```

- var pode ser vista como int ou float.
- É só uma variável. Só são ocupados 4 bytes!
- O padrão de bits em memória é sempre o mesmo!

```
var.f = 1.5;  
printf("valor em var: %X\n", var.i);
```

```
valor em var: 3FC00000
```

Parâmetros de funções (Java e C)

- Os argumentos são passados por cópia

```
int fun1( int x ) {  
    x=x+1;  
    return x;  
}
```

```
...
```

```
int y=3;  
int z=fun1( y );
```

- uma cópia do valor em y é passada para x de fun1
- y não é alterado!

Parâmetros apontadores em C

- Em C podemos passar referências:

```
int fun1( int *x ) {  
    *x=*x+1;  
    return *x;  
}
```

...

```
int y=3;  
int z=fun1( &y ); //passamos a referência de y
```

- O endereço de y é passado para x de fun1
- y é alterado via apontador x!

Objetos no Java

- Os objetos em Java são passados por referência

```
class A { public int i; }  
int fun1( int x, A z ) {  
    x=x+1;  
    z.i = z.i+1;  
    return x;  
} | ...  
    int y1=1;  
    A y2=new A();  
    y2.i=1;  
    int w=fun1(y1, y2);
```

- uma cópia do valor em y1 é passada para x de fun1
- A referência de y2 é passada para z de fun1
- y1 não é alterado por fun1!
- y2 é alterado por fun1!

Gestão dinâmica de memória - C

- Podemos criar variáveis dinamicamente
- Tal baseia-se apenas em pedir memória:

```
int *var = (int *)malloc( sizeof(int) );
```

Desempenha o papel do new do Java;
O int criado não é iniciado.
*Devolve **NULL** se não houver memória suficiente*
- Não há *garbage-collector*. Quando var não for necessária temos de a libertar:

```
free( var );
```

AC - 2016/17

17

Arrays em C - vetores

- Os arrays consistem em sequências contíguas de elementos do mesmo tipo.

- Sintaxe (variantes):

```
int A[3]; // não iniciado
```

```
A[0]=1; A[1]=2; A[2]=3;
```

```
int A[3] = { 1, 2, 3};
```

```
int A[] = { 1, 2, 3};
```

- Tabela de símbolos do compilador:

```
A: 100 : 4 bytes
```

'A' representa o início do array (seu endereço)

AC - 2016/17

18

Arrays em C - matrizes

- As matrizes são dispostas por linhas.

- Sintaxe (variantes):

```
short A[3][2];
A[0][0]=1; A[0][1]=2;
A[1][0]=3; A[1][1]=4;
A[2][0]=5; A[2][1]=6;
```

```
short A[][]={ {1, 2}, {3, 4}, {5, 6} };
```

- Tabela de símbolos do compilador:

A: 100 : 2 bytes

'A' representa o início do array (seu endereço)

AC - 2016/17

19

Arrays em C e apontadores

- O nome do array vale por um apontador constante:

```
int v[3]; // v tem tipo int*
```

```
v[2] = 5; ⇔ *(v+2) = 5;
```

- Criando dinamicamente e acedendo como array:

```
int *v = (int*)malloc( 3*sizeof(int));
v[2] = 5;
```

AC - 2016/17

20