Matemática Discreta

2017/18

Grafos - Árvores

Prof. Fátima Rodrigues
Departamento de Matemática
FCT/UNL

Baseados em textos e slides elaborados por professores do Departamento de Matemática

Programa

1 Parte 1 - Conjuntos e Relações e Funções

- 1 Conjuntos, representações e operações básicas; conjunto das partes; cardinalidade.
- 2 Relações binárias: equivalências e ordens parciais.
- 3 Funções: bijecções; inversão e composição.

2 Parte 2 - Indução

- 1 Definições indutivas
- 2 Indução nos naturais e estrutural
- 3 Primeiro e segundo princípios de indução
- 4 Funções recursivas e provas por indução

3 Parte 3 - Grafos e Aplicações

- 1 Generalidades
- 2 Conexidade
- 3 **Árvores**
- 4 Grafos Eulerianos
- 5 Matrizes e grafos

3.3. Árvores

3.3.1. Resultados sobre árvores

Na secção anterior, conhecemos os grafos cadeia, P_n , que são conexos e verificam a seguinte propriedade: qualquer seu arco é uma ponte. Estes grafos são árvores.

Como o próprio nome indica, quando construímos a árvore genealógica, de uma determinada família, estamos a construir um grafo que é uma árvore.

Definição

Designa-se por *floresta* um grafo sem ciclos e por *árvore* um grafo conexo sem ciclos.

Observação Uma floresta é um grafo em que cada componente conexa é uma árvore.

3.3. Árvores

Exemplo: Consideremos o seguinte grafo:

Este grafo é uma floresta composta por duas árvores.

3.3. Árvores

Teorema

Seja $G = (X, \mathcal{U})$ um grafo simples, com $n \geq 2$ vértices. Então são equivalentes as afirmações:

- (i) G é um grafo conexo sem ciclos.
- (ii) G não tem ciclos e tem $n - 1$ arcos.
- (iii) G é conexo e tem $n - 1$ arcos.
- (iv) G é conexo e se $u \in \mathcal{U}$ então $G - u$ é desconexo.
- (v) $\forall x_i, x_j \in X$, tais que $x_i \neq x_j$ existe uma, e uma só, cadeia elementar $x_i - x_j$, em G .
- (vi) G não tem ciclos e se $u \in (X \otimes X) \setminus \mathcal{U}$ então $G + u$ tem um, e um só, ciclo.

3.3. Árvores

Dem:

(i) $\Rightarrow$ (ii) Por indução em n .

Para $n = 2$ o resultado é verdadeiro.

Suponhamos o resultado verdadeiro para todo o grafo conexo sem ciclos com um número de vértices inferior ou igual a k , com $k \geq 2$.

Seja $G' = (X', U')$ um grafo conexo sem ciclos com $k + 1$ vértices. Como G' não tem ciclos, todo o arco $u' \in U'$ é uma ponte.

Logo, $G' - u'$, com $u' \in U'$, tem duas componentes conexas R_1 e R_2 com k_1 e k_2 vértices, respectivamente. Como R_1 e R_2 são grafos conexos sem ciclos, por hipótese de indução, o número de arcos de R_1 é $k_1 - 1$ e o número de arcos de R_2 é $k_2 - 1$. Porque $1 + k = k_1 + k_2$ e o número de arcos de G' é $1 + k_1 - 1 + k_2 - 1$, temos

$$1 + k_1 - 1 + k_2 - 1 = 1 + k - 1 = k.$$

3.3. Árvores

Dem(cont.):

(ii) $\Rightarrow$ (iii) Demonstremos que G é conexo. Suponhamos que G não é conexo e sejam $R_1, \dots, R_p$ as componentes conexas de G , com $p \geq 2$. Sejam n_i e m_i , respectivamente, o número de vértices e o número de arcos de R_i , $i = 1, \dots, p$.

Porque R_i é conexo sem ciclos, temos

$$m_i = n_i - 1 \quad i = 1, \dots, p.$$

então, o número de arcos de G seria

$$\sum_{i=1}^p m_i = \sum_{i=1}^p n_i - p = n - p.$$

Como $p \geq 2$, concluiríamos que o número de arcos de G

$$n - p \leq n - 2,$$

o que contradiz a hipótese.

3.3. Árvores

(iii) $\Rightarrow$ (iv) Dado que G tem n vértices e $n - 1$ arcos, então para qualquer $u \in \mathcal{U}$, $G - u$ tem n vértices e $n - 2$ arcos. Demonstremos que se $G' = G - u$ fosse conexo então o seu número de arcos m' verificaria $m' \geq n - 1$, o que é uma contradição com $m' = n - 2$. De facto se G' fosse conexo sem ciclos então por (i) $\Rightarrow$ (ii) teríamos $m' = n - 1$. Por outro lado se G' fosse conexo com ciclos então retirando arcos pertencentes a ciclos obteríamos um grafo parcial de G ainda conexo e sem ciclos em que $m' > n - 1$.

(iv) $\Rightarrow$ (v) Como G é conexo, então para quaisquer dois vértices de G existe uma cadeia elementar, da qual são extremidades. Se existissem dois vértices distintos de G que fossem extremidades de pelo menos duas cadeias elementares distintas, então, em G , existiria um ciclo. Sendo u um arco deste ciclo, como u não era ponte, $G - u$ era conexo, o que contradiz a hipótese.

3.3. Árvores

$(v) \Rightarrow (vi)$ Se em G existisse um ciclo, então sendo x e y dois vértices distintos deste ciclo, existiriam duas cadeias elementares distintas $x - y$, o que contradiz (v) . Logo, G não tem ciclos. Seja $u = \{x_i, x_j\} \notin \mathcal{U}$, com $x_i \neq x_j$, vértices de X . Por (v) existe em G uma cadeia elementar $x_i - x_j$, e dado que $x_i \neq x_j$ também é uma cadeia simples. Assim, $x_i - x_j, u, x_i$ é um ciclo em $G + u$.

Porque G não tem ciclos, então $G + u$ tem no máximo um ciclo.

$(vi) \Rightarrow (i)$ Demonstramos que G é conexo. Suponhamos que G é desconexo e sejam x_i, x_j vértices de componentes conexas distintas. Tem-se $\{x_i, x_j\} \notin \mathcal{U}$. Como G não tem ciclos e não existem cadeias com extremidades em vértices de componentes conexas distintas, podemos dizer que $G + u$ não tem ciclos, o que contradiz (vi) . Logo, G é conexo.

3.3. Árvores

Proposição

Uma floresta com n vértices e p componentes conexas tem $n - p$ arcos.

Dem: Exercício.

Proposição

Existem grafos simples com n vértices e $n - 1$ arcos que não são florestas e, portanto, não são árvores.

Dem: Considere-se $G = C_{n-1} \cup K_1$, com $n \geq 4$.

Proposição

Numa árvore, com $n \geq 2$ vértices, existem pelo menos dois vértices de grau 1.

3.3. Árvores

Dem: Seja G uma árvore com $n \geq 2$ vértices. Seja $(d_1, \dots, d_n)$ com $d_1 \geq \dots \geq d_n$, a sequência de graus de G . Como G é conexo e $n \geq 2$ então, $d_n \geq 1$.

Suponhamos que, no máximo, G tinha um vértice de grau 1, então

$$\sum_{i=1}^n d_i \geq 1 + 2(n-1).$$

Como G é uma árvore com n vértices, o número de arcos é

$$m = n - 1.$$

Aplicando o Teorema do aperto de mãos, temos a contradição,

$$2(n-1) \geq 1 + 2(n-1).$$

Logo, G tem pelo menos dois vértices de grau 1.

3.3. Árvores

Teorema

Sejam $d_1, \dots, d_n$, com $n \geq 2$, inteiros tais que

$$d_1 \geq \dots \geq d_n > 0.$$

Então, existe uma árvore cuja sequência de graus é

$$(d_1, \dots, d_n)$$

se, e só se

$$\sum_{i=1}^n d_i = 2n - 2.$$

3.3. Árvores

3.3.2. Árvores Maximais

Em certas situações, o grafo conexo que temos não é uma árvore, mas queremos obter, a partir do grafo inicial, um grafo parcial que seja uma árvore.

Teorema

Um grafo é conexo se, e só se, admite uma árvore como grafo parcial.

Dem: $\Leftarrow$ Se um grafo G admite uma árvore como grafo parcial então G admite um grafo parcial conexo, logo é conexo.

3.3. Árvores

$\implies$ Se G não tem ciclos, então G é uma árvore (grafo parcial de G). Se G tem um ciclo, seja u_1 um arco de um dos ciclos de G . Então u_1 não é ponte, pelo que $G_1 = G - u_1$ é conexo e tem um número de ciclos inferior ao número de ciclos de G . Se $G - u_1$ não tem ciclos então $G_1 = G - u_1$ é árvore (grafo parcial de G). Caso contrário, seja u_2 um arco de um ciclo de G_1 . Então u_2 não é ponte, pelo que $G_2 = G_1 - u_2$ é conexo e tem um número de ciclos inferior ao número de ciclos de G_1 . Porque o número de ciclos de G é finito, procedendo deste modo, obtemos um grafo $G_k = G_{k-1} - u_k$ que é conexo, sem ciclos. Logo G_k é árvore (grafo parcial de G).

Definição

Seja G um grafo (respectivamente, grafo conexo). Designa-se por **floresta** (respectivamente, **árvore**) **maximal** de G qualquer grafo parcial de G , que tenha o mesmo número de conexidade que G e que seja **floresta** (respectivamente, **árvore**).

3.3. Árvores

Exemplo: Consideremos o seguinte grafo simples,

3.3. Árvores

G_1 e G_2 são duas árvores maximais, não isomorfas de G

3.3. Árvores

Definição

Chamamos *grafo ponderado* a um par (G, v) em que $G = (X, \mathcal{U})$ é um grafo e v é uma aplicação de $\mathcal{U}$ no conjunto dos números reais.

Se $u \in \mathcal{U}$ designa-se por *valor/peso do arco u* o número real $v(u)$ e designa-se por **valor de G** , e representa-se por $v(G)$, o número real

$$v(G) = \sum_{u \in \mathcal{U}} v(u).$$

Vejamos dois algoritmos para determinar árvores maximais com valor mínimo.

3.3. Árvores

Algoritmo de Kruskal

Seja (G, v) um grafo ponderado, sendo $G = (X, \mathcal{U})$ um grafo conexo com n vértices.

1º) Escolha-se um arco u_1 de G tal que

$$v(u_1) = \min_{u \in \mathcal{U}} v(u).$$

2º) Se os arcos $u_1, \dots, u_i$ já foram escolhidos, então, sendo $\mathcal{U}_i = \{u_1, \dots, u_i\}$, escolha-se um arco $u_{i+1} \in \mathcal{U}$ tal que

(1) $u_{i+1} \notin \mathcal{U}_i$

(2) $G' = (X, \mathcal{U}_i \cup \{u_{i+1}\})$ não tem ciclos

(3) u_{i+1} é de entre os arcos que verificam as condições (1) e (2), um com valor mínimo.

3º) Se já foram escolhidos $n - 1$ arcos, então o algoritmo termina. Caso contrário, repita-se 2º).

3.3. Árvores

Exemplo: Consideremos o seguinte grafo ponderado

Calculemos, usando o Algoritmo de Kruskal, uma árvore maximal de valor mínimo.

3.3. Árvores

Algoritmo de Prim

Seja (G, v) um grafo ponderado, sendo $G = (X, \mathcal{U})$ um grafo conexo com n vértices.

- 1º) Considere-se um vértice arbitrário de G , que designamos por x_1 .
- 2º) Escolha-se um arco u_1 de G , incidente em x_1 , que tenha valor mínimo.
- 3º) Se os arcos $u_1, \dots, u_i$ já foram escolhidos e sendo $X_i = \{x_1, \dots, x_{i+1}\}$ o conjunto de vértices formado pela suas extremidades, escolha-se um arco u_{i+1} de valor mínimo entre os arcos $\{x_j, x_{i+2}\}$ de G tal que $x_j \in X_i$ e $x_{i+2} \notin X_i$ (i.e. u_{i+1} é um arco de valor mínimo entre os arcos ainda não escolhidos com precisamente uma extremidade em X_i).
- 4º) Se já foram escolhidos $n - 1$ arcos, então o algoritmo termina. Caso contrário, repita-se 3º).

3.3. Árvores

Exemplo: Com o grafo ponderado do exemplo anterior,

calculemos uma árvore maximal de valor mínimo, mas utilizando o Algoritmo de Prim e partindo do vértice x_1 .

3.3. Árvores

Observações:

- Se temos um grafo simples conexo e queremos uma sua árvore maximal, podemos usar qualquer um dos algoritmos anteriores bastando para isso, atribuir o mesmo valor a todos os arcos do grafo.
- Em geral, em termos de implementação em computador, o Algoritmo de Prim é mais rápido do que o de Kruskal.