

PROGRAMAÇÃO ORIENTADA PELOS OBJECTOS


Herança de Interfaces – Classes Abstractas

2

Herança de interfaces

Relembrar a hierarquia de tipos...


3



Como usar os métodos das sub-classes?

4

- Imaginem que uma nova classe `Client` pretendia usar `MaxIntSetClass`...



```
public class Client {  
    public static void main(String[] args) {  
        IntSet maxIntSet = new MaxIntSetClass();  
        // ...  
        IntSet.max();  
    }  
}
```


The method max() is undefined for the type IntSet

- Devemos usar a interface na declaração. Mas a interface `IntSet` declara a nova operação `max`!

Como usar os métodos das sub-classes?

5


```
IntSet maxIntSet = new MaxIntSetClass();
```



- As interfaces existentes não incluem as novas operações das sub-classes
- Para a nova operação devemos definir **novas interfaces**
- Por vezes, as novas interfaces estão **conceptualmente relacionadas** com as já existentes

Herança de interfaces

6




- Para estas situações, criamos uma sub-interface da interface original, que declara as novas operações

Herança de interfaces

7

```
public interface MaxIntSet extends IntSet {  
    /**  
     * Retorna o máximo da colecção de inteiros.  
     * Assume-se que esta operação só pode ser  
     * chamada se o conjunto não for vazio.  
     * @pre - this.size() > 0  
     * @return - o máximo da colecção.  
     */  
    public int max();  
}
```


```
public class MaxIntSetClass extends IntSetClass  
    implements MaxIntSet {  
    public int max() { ... }  
    // ...  
}
```



Implementação de múltiplas interfaces

8

- Uma classe pode implementar qualquer número de interfaces. O Java não estabelece limites.



Implementação de múltiplas interfaces

9

- A cláusula **extends** é colocada **antes** da cláusula **implements**.

```
public class Student extends Person implements IStudent,  
Navigable, Mutable, Printable, Cloneable, Comparable,  
Serializable, Synchronizable, Iterable, Growable, EtCetera {  
    //...
```

- As diversas interfaces surgem numa única cláusula **implements**, separadas por vírgulas

Herança múltipla?

10


11

Classes abstractas

Repetição de código



12



- Ambas as implementações **IntSetClass** e **OrderedIntSetClass** suportam a interface **IntSet**
 - Mesma lista de constantes
 - Mesma lista de variáveis de instância
 - Mesma lista de operações
 - Algumas delas, com implementações iguais!

IntSetClass vs. OrderedIntSet

13

IntSetClass

```
public class IntSetClass
    implements IntSet {
    private static final int DEFAULT = 10;
    private int[] elms;
    private int counter;

    public IntSetClass(){
        elms = new int[DEFAULT];
        counter = 0;
    }

    //indexOf, insert, remove, isIn diferentes
```

OrderedIntSetClass

```
public class OrderedIntSetClass
    implements IntSet {
    private static final int DEFAULT = 10;
    private int[] elms;
    private int counter;

    public OrderedIntSet(){
        elms = new int[DEFAULT];
        counter = 0;
    }

    // indexOf, insert, remove, isIn diferentes
```

IntSetClass vs. OrderedIntSet

14

IntSetClass

```
public boolean subset(IntSet s) {
    if (s.size() < this.size())
        return false;
    for (int i = 0; i < counter; i++)
        if (!s.isIn(elms[i]))
            return false;
    return true;
}

public int size() {
    return counter;
}

public Iterator elements() {
    return
        new IteratorClass(elms, counter);
}
} // Fim da classe IntSetClass
```

OrderedIntSetClass

```
public boolean subset(IntSet s) {
    if (s.size() < this.size())
        return false;
    for (int i = 0; i < counter; i++)
        if (!s.isIn(elms[i]))
            return false;
    return true;
}

public int size() {
    return counter;
}

public Iterator elements() {
    return
        new IteratorClass(elms, counter);
}
} // Fim da classe OrderedIntSetClass
```

Código repetido? repetido? rep



15

- E se descobrirmos um bug?
 - Vamos corrigir o código em **TODAS** as cópias
- E se quisermos simplesmente acrescentar algo novo?
 - Vamos acrescentar a nova funcionalidade em **TODAS** as cópias
- Lei de Murphy:
 - “Whatever can go wrong, will go wrong.”

Factorização de código

16

- Herança permite escrever código **factorizado** (**sem redundâncias**)
 - Se várias classes têm código **repetido**, provavelmente são implementações de casos particulares de um conceito mais geral
 - Devemos identificar esse conceito e materializá-lo numa classe que concentre o código comum
 - As classes originais passam a incorporar o código factorizado através de herança

Vantagens da factorização

17

- Factorização contribui para a **extensibilidade** do código
 - O código diz-se **extensível** se for possível acrescentar-lhe novas funcionalidades sem ter de alterar as já existentes
- Aumenta o nível de **generalidade** das abstracções usadas
- Torna o código mais compacto e bem organizado
- Facilita a correcção de erros
- Reduz a possibilidade de introdução de incoerências nos programas

Classes e métodos abstractos

18

- Quando factorizamos código podem surgir classes tão gerais que não faz sentido serem directamente instanciadas
 - Tais classes dizem-se **abstractas** e caracterizam-se por:
 - Implementar apenas **parcialmente** um tipo
 - Poder conter **métodos sem corpo**, ou seja **métodos abstractos**
 - Não poder ser instanciadas
- Por vezes usa-se a metáfora “*classes com buracos*”
- Em Java essas classes declaram-se com a palavra reservada **abstract**
- métodos abstractos declaram-se igualmente com **abstract**


Classes concretas vs. Classes abstractas

19

- Classes **concretas** implementam completamente o tipo
- Classes **abstractas** implementam-no apenas parcialmente
 - Não é possível criar instâncias de uma classe abstracta
 - Os métodos não implementados dizem-se abstractos
 - Cabe às sub-classes implementar esses métodos

Diagrama de classes, agora usando a classe abstracta AbstractIntSet

21



A classe AbstractIntSet

22

```
public abstract class AbstractIntSet implements IntSet {
    /**
     * Dimensão, por omissão, do vector onde guardamos os
     * elementos do conjunto.
     */
    private static final int DEFAULT = 10;

    /**
     * Vector acompanhado onde guardamos os elementos do conjunto
     * de inteiros.
     */
    protected int[] elms;

    /**
     * Dimensão do conjunto. Protegida, porque todas as
     * implementações concretas de um conjunto vão ter de
     * manter esta variável.
     */
    protected int counter;
```

A classe AbstractIntSet

23

```
protected AbstractIntSet() {  
    elms = new int[DEFAULT];  
    counter = 0;  
}
```

```
public abstract void insert(int x);  
public abstract void remove(int x);  
public abstract boolean isIn(int x);
```

Classe com buracos

- Compete às sub-classes “preencher” os *slots* deixados em aberto

A classe AbstractIntSet

24

```
public boolean subset(IntSet s) {
    if (s.size() < this.size()) return false;
    for (int i = 0; i < counter; i++)
        if (!s.isIn(elms[i]))
            return false;
    return true;
}

public int size() {
    return counter;
}

public Iterator elements(){
    return new IteratorClass(elms, counter);
}
} // Fim da classe abstracta AbstractIntSet
```

A classe SimpleIntSetClass

25

```
public class SimpleIntSetClass extends AbstractIntSet {
    /**
     * Construtor de <code>SimpleIntSet</code>
     */
    public SimpleIntSetClass() {
        super();
    }

    private int indexOf(int x) {
        int i = 0;
        while (i < counter) {
            if (elms[i]==x)
                return i;
            i++;
        }
        return -1;
    }
}
```

A classe SimpleIntSetClass

26

```
public void insert(int x) {
    if (counter == elms.length) {
        resize();
    }
    elms[counter++] = x;
}

public void remove(int x) {
    int index = indexOf(x);
    counter--;
    elms[index] = elms[counter];
}

public boolean isIn(int x) {
    return (indexOf(x) != -1);
}
} // Fim da classe SimpleIntSet
```

A classe OrderedIntSetClass

27

```
public class OrderedIntSetClass extends AbstractIntSet {

    public OrderedIntSetClass() {
        super();
    }

    private int indexOf(int n) {
        int low = 0;
        int high = counter-1;
        int mid = -1;
        while (low <= high) {
            mid = (low+high)/2;
            if (elems[mid] == n) return mid;
            else if (n < elems[mid]) high = mid-1;
            else low = mid+1;
        }
        return low;
    }
}
```

A classe OrderedIntSetClass

28

```
public void insert(int x) {  
    int pos = indexOf(x);  
    if (counter == elms.length)  
        resize();  
    for (int i = counter; i > pos; i--)  
        elms[i] = elms[i-1];  
    elms[pos] = x;  
    counter++;  
}
```

A classe OrderedIntSetClass

29

```
public void remove(int x) {
    int i = indexOf(x);
    while (i < counter-1) {
        elms[i] = elms[i+1];
        i++;
    }
    counter--;
}

public boolean isIn(int x) {
    int i = indexOf(x);
    if (counter == i)
        return false;
    return elms[i] == x;
}
} // Fim da classe OrderedIntSetClass
```