Programação Concorrente com Semáforos (2)

José C. Cunha, DI/FCT/UNL

Aplicações que exploram a concorrência entre processos:

- a) processos independentes entre si
- b) processos cooperantes: resolvem partes de uma aplicação → precisam de comunicar/sincronizar
 - Se comunicam por memória partilhada:
 - *eficiente porque explora acesso a memória comum*
 - *exige sincronização explícita: Semáforos*

1-Regiões críticas - Exclusão mútua

- Acesso a memória partilhada: um processo acede de cada vez
- Semáforo de exclusão mútua:

Exmut: valor inicial 1

Utilizado do seguinte modo:

--- em cada processo:

???

Acede; -- operações de acesso

???

1-Regiões críticas - Exclusão mútua

- Acesso a memória partilhada: um processo acede de cada vez
- Semáforo de exclusão mútua:

Exmut: valor inicial 1

Utilizado do seguinte modo:

--- em cada processo:

P(exmut); -- pede autorização

Acede; -- operações de acesso

1-Regiões críticas - Exclusão mútua

- **Acesso a memória partilhada: um processo acede de cada vez**
- **Semáforo de exclusão mútua:**

Exmut: valor inicial 1

Utilizado do seguinte modo:

--- em cada processo:

P(exmut); -- pede autorização

Acede; -- operações de acesso

V(exmut); -- indica que acabou

2 - Produtor(es) - Consumidor(es)

- **Processo Produtor:**

- produz resultados
- põe no *buffer*

- **Processo Consumidor:**

- retira do *buffer*
- trata valores obtidos

2 - Produtor - Consumidor

Comunicam através de um Buffer em memória partilhada

a) **Acesso exclusivo a cada célula do buffer:**

2 - Produtor - Consumidor

Comunicam através de um Buffer em memória partilhada

- a) **Acesso exclusivo a cada célula do buffer:**
 - semáforo **exmut** inicial 1

2 - Produtor - Consumidor

Comunicam através de um Buffer em memória partilhada

a) **Acesso exclusivo a cada célula do buffer:**

-- semáforo **exmut** inicial 1

b) **Consumidor aguarda que Buffer Não Vazio:**

2 - Produtor - Consumidor

Comunicam através de um Buffer em memória partilhada

a) **Acesso exclusivo a cada célula do buffer:**

-- semáforo **exmut** inicial 1

b) **Consumidor aguarda que Buffer Não Vazio:**

-- semáforo **s_preenchidas** inicial 0

2 - Produtor - Consumidor

Comunicam através de um Buffer em memória partilhada

a) **Acesso exclusivo a cada célula do buffer:**

-- semáforo **exmut** inicial 1

b) **Consumidor aguarda que Buffer Não Vazio:**

-- semáforo **s_preenchidas** inicial 0

(conta número de células preenchidas)

O Produtor faz **V(s_preenchidas)** depois de cada inserção de um novo elemento.

2 - Produtor - Consumidor

Comunicam através de um Buffer em memória partilhada

a) **Acesso exclusivo a cada célula do buffer:**

-- semáforo **exmut** inicial 1

b) **Consumidor aguarda que Buffer Não Vazio:**

-- semáforo **s_preenchidas** inicial 0

(conta número de células preenchidas)

O Produtor faz **V(s_preenchidas)** depois de cada inserção de um novo elemento.

O Consumidor faz **P(s_preenchidas)** antes de tentar remover um elemento

c) Produtor aguarda que Buffer Não Cheio:

-
- c) Produtor aguarda que Buffer Não Cheio:**
-- semáforo **s_vazias** inicial N (capacidade do buffer)
(conta número de células livres)

c) **Produtor aguarda que Buffer Não Cheio:**
-- semáforo **s_vazias** inicial N (capacidade do buffer)
(conta número de células livres)
O Produtor faz **P(s_vazias)** antes de tentar a inserção de um novo elemento.

c) **Produtor aguarda que Buffer Não Cheio:**
-- semáforo **s_vazias** inicial N (capacidade do buffer)

(conta número de células livres)

O Produtor faz **P(s_vazias)** antes de tentar a inserção de um novo elemento.

O Consumidor faz **V(s_vazias)** depois de remover um elemento

Produtor:

```
Produz();  
P(s_vazias);  
P(exmut);  
Insere();  
V(exmut);
```

Consumidor:

```
P(exmut);  
Remove();  
V(exmut);  
V(s_vazias);
```

s_vazias: inicialmente igual a N (capacidade do buffer)

exmut: inicial 1 (só um processo de cada vez)

Produtor:

```
Produz();  
P(s_vazias);  
P(exmut);  
Insere();  
V(exmut);  
V(s_preenchidas);
```

Consumidor:

```
P(s_preenchidas);  
P(exmut);  
Remove();  
V(exmut);  
V(s_vazias);
```

s_vazias: inicialmente igual a N (capacidade do buffer)

s_preenchidas: inicial igual a 0

exmut: inicial 1 (só um processo de cada vez)

Produtor:

```
Produz();  
P(s_vazias);  
P(exmut);  
Insere();  
V(exmut);  
V(s_preenchidas);
```

Consumidor:

```
Problema!!! → P(exmut);  
P(s_preenchidas);  
Remove();  
V(exmut);  
V(s_vazias);
```

s_vazias: inicialmente igual a N (capacidade do buffer)

s_preenchidas: inicial igual a 0

exmut: inicial 1 (só um processo de cada vez)

3- Simple sincronização

- Um processo aguarda um 'evento' vindo de outro processo
 - exemplo: aguarda que uma var. partilhada seja alterada
- Solução:
 - semáforo S, com valor inicial 0 (não ocorreu evento)
 - Um processo produz um evento:
V(S) (o semáforo é incrementado)
 - O processo que testa a ocorrência do evento:
P(S) (testa o evento, se ainda não houve evento fica a aguardar)

Processos

a este nivel
ignoram-se
as interrupções
hardware

SO oferece semáforos
para sincronização

Arquitectura hardware

4 - Clientes e Servidores

- Um Servidor é um processo que se executa concorrentemente com outros processos num SO com multiprogramação
- Cada Servidor é responsável por tratar pedidos de um determinado tipo -> um Serviço
- Exemplos:
 - serviço de impressão: SPOOLer
 - serviço de ficheiros;
 - serviço de acesso a uma base de dados;
- Um mesmo Serviço pode ser tratado por múltiplos Servidores concorrentes

Que vantagens?

Clientes e Servidor

- Cada Servidor é responsável por tratar determinados pedidos → um Serviço
- Vamos considerar vários clientes concorrentes, um só processo servidor

Cientes:

- enviam pedidos aos servidores
- aguardam resposta (ou não)

Cientes:

- enviam pedidos aos servidores
- aguardam resposta (ou não)

Servidores:

- aguardam pedidos dos clientes
- tratam cada pedido recebido
- enviam respostas (ou não)

Clientes:

- enviam pedidos aos servidores
- aguardam resposta (ou não)

Servidores:

- aguardam pedidos dos clientes
- tratam cada pedido recebido
- enviam respostas (ou não)

Operação Assíncrona:

- os clientes vão pondo pedidos, independentes dos ritmos a que os servidores os tratam
- os servidores podem tratar múltiplos pedidos concorrentemente

Mas, se um cliente precisa de uma resposta então deve esperar pelo fim do tratamento

Cliente:

Servidor:

```
P(exmut);  
insere-pedido();  
V(exmut);  
V(pedidos);  
.....
```

ou continua
ou aguarda resposta

```
I-> P(pedidos);  
P(exmut);  
remove-pedido();  
V(exmut);  
trata-pedido();  
<- repete o ciclo;
```

- Uma Fila de Pedidos em Memória Partilhada
- Um semáforo contador **pedidos**, inicial 0
- Um semáforo exclusão mútua **exmut** inicial 1

-
- **Veremos mais tarde, outras formas de os clientes comunicarem com os servidores:**
 - **por envio e recepção de mensagens**

5- Operações síncronas

- O processo aguarda até que a operação se complete: exemplo `read()`
- Implementação com semáforos:
 - um semáforo `pedido_OK` inicial 0
 - no programa que realiza `read()`:

ver se buffer tem dados;

se não tiver:

depois de lançar a operação de leitura

fazer `P(pedido_OK);`

e o processo invocador bloqueia-se

-- quando os dados vierem:

algum processo interno faz `V(pedido_OK);`

6- Operações assíncronas

- O processo **NÃO** aguarda até que a operação se complete: exemplo `read_asynchronous()`

- Implementação:

- no programa que realiza `read_asynchronous()`:

ver se buffer tem dados;

se não tiver:

depois de lançar a operação de leitura

RETORNAR logo ao invocador;

- e o processo invocador continua a executar

- quando os dados vierem:

algum processo interno faz `V(pedido_OK);`

- quando o invocador precisar dos dados:

Fazer `P(pedido_OK);` explicitamente

processo

caso síncrono

processo

"sistema"

P(pedido=OK);

caso assíncrono

Processo Caso Sincrono

processo controlador:

Semaforos:

pedidos: inicial 0

fila-exmut: inicial 1

fim-op: inicial 0

pedidos-OK: inicial 0

tratar:

P(pedidos)

P(fila-exmut)

remover(BP)

V(fila-exmut)

aguardar fim op.:

P(fim-op)

assinalar fim de

tratamento:

V(pedidos-OK)

7 - Um Controlador de Tarefas

- Pretende-se activar periodicamente, um conjunto fixo de N tarefas concorrentes
- Cada Tarefa é executada por um processo concorrente
- Cada Tarefa_ i deve ser activada ao fim de um intervalo de tempo T_i .
- Um Temporizador hardware gera uma interrupção por cada 'tick' do relógio.
- Deadline(i): o número de 'ticks' que faltam até ao momento de activação da Tarefa_ i
- Assume-se que cada tarefa demora um tempo total de execução inferior ao tempo até ao próximo instante de activação.

Escalonador

```

WHILE true DO
  BEGIN
    P(sem0);
    FOR pi(i:1..N) DO
      deadline(i) := deadline(i) - 1
      IF (deadline(i) = 0) THEN
        deadline(i) := Ti;
        V(semi);
      END
    END
  END

```

Cada Processo pi

```

(i: 1..N)
WHILE true DO
  BEGIN
    P(semi);
    Executar
  END

```

8 - Leitores e Escritores

- **Processos concorrentes** acedem a uma Base de dados partilhada em memória

Leitores: consultam a informação

Escritores: actualizam a informação

- Que restrições de sincronização?

8 - Leitores e Escritores

- **Processos concorrentes** acedem a uma Base de dados partilhada em memória

Leitores: consultam a informação

Escritores: actualizam a informação

- Que restrições de sincronização?

a)- 1 Escritor não pode ser concorrente com qualquer outro processo, seja Leitor ou Escritor

8 - Leitores e Escritores

- **Processos concorrentes** acedem a uma **Base de dados partilhada em memória**

Leitores: consultam a informação

Escritores: actualizam a informação

- **Que restrições de sincronização?**

a)- 1 Escritor não pode ser concorrente com qualquer outro processo, seja Leitor ou Escritor

b)- qualquer número de Leitores concorrentes entre si (só Leitores)

8 - Leitores e Escritores

- **Processos concorrentes** acedem a uma **Base de dados partilhada em memória**

Leitores: consultam a informação

Escritores: actualizam a informação

- **Que restrições de sincronização?**

a)- 1 Escritor não pode ser concorrente com qualquer outro processo, seja Leitor ou Escritor

b)- qualquer número de Leitores concorrentes entre si (só Leitores)

A base de dados: em Memória Partilhada

A sincronização: por Semáforos

processos
leitores
Li

processos
escritores
Ej

Leitor:

```
Pede-para-Ler(); (1)  
Ler();  
Termina-de-Ler(); (2)
```

Escritor:

```
Pede-para-Escrever(); (3)  
Escrever();  
Termina-de-Escrever(); (4)
```

- Como programar as acções 1, 2, 3 e 4?

Esquema de uma solução

- Cada Escritor necessita de acesso exclusivo → semáforo exclusão mútua
 - nenhum outro processo, Leitor ou Escritor, pode entrar na sua região crítica

Esquema de uma solução

- Cada Escritor necessita de acesso exclusivo → semáforo exclusão mútua
 - nenhum processo, Leitor ou Escritor, pode entrar na sua região crítica
- O **primeiro** Leitor obtém acesso para leitura
 - pede exclusão mútua
 - não pode deixar "entrar" Escritores

Esquema de uma solução

- Cada Escritor necessita de acesso exclusivo → semáforo exclusão mútua
 - nenhum processo, Leitor ou Escritor, pode entrar na sua região crítica
- O **primeiro** Leitor obtém acesso para leitura → pede exclusão mútua
 - não pode deixar "entrar" Escritores
- Os **seguintes** Leitores verificam só se já existe algum Leitor → não pedem exclusão mútua

Esquema de uma solução

- Cada Escritor necessita de acesso exclusivo → semáforo exclusão mútua
 - nenhum processo, Leitor ou Escritor, pode entrar na sua região crítica
- O **primeiro** Leitor obtém acesso para leitura → pede exclusão mútua
 - não pode deixar "entrar" Escritores
- Os **seguintes** Leitores verificam só se já existe algum Leitor → não pedem exclusão mútua
- O **último** Leitor a sair liberta o acesso de leitura → liberta a exclusão mútua
 - o último Leitor deixa que "entrem" Escritores

R – contador do número de leitores (inicial: 0)

Wsem – semáforo de exclusão mútua para os escritores (inicial: 1)

Leitor:

```
R=R+1;  
if (R==1) P(Wsem); (1)
```

Ler();

```
R=R-1;  
if (R==0) V(Wsem); (2)
```

Escritor:

```
P(Wsem); (3)
```

Escrever();

```
V(Wsem); (4)
```

R – contador do núm. de leitores (inicial: 0)

Wsem – semáforo de exclusão mútua para os escritores (inicial: 1)

Leitor:

```
P(exmut);
```

```
R=R+1;
```

```
if (R==1) P(Wsem); (1)
```

```
V(exmut);
```

```
Ler( );
```

```
P(exmut);
```

```
R=R-1;
```

```
if (R==0) V(Wsem); (2)
```

```
V(exmut);
```

Escritor:

```
P(Wsem); (3)
```

```
Escrever();
```

```
V(Wsem); (4)
```

exmut – semáforo de exclusão mútua para os leitores porque a alteração da variável R é uma região crítica!

variaveis globais partilhadas

```
var R: integer; inicialmente 0  
    exmut, Wsem: semaphore. inicial 1
```

Processo Leitor Li

```
WHILE true DO  
  BEGIN
```

```
    P(exmut);  
    R := R + 1;  
    IF R=1 THEN P(Wsem);  
    V(exmut);
```

```
    leitura;
```

```
    P(exmut);  
    R := R - 1;  
    IF R=0 THEN V(Wsem);  
    V(exmut);
```

```
  END;
```

Processo Escritor Ei

```
WHILE true DO
```

```
  BEGIN
```

```
    P(Wsem);
```

```
    escrita;
```

```
    V(Wsem);
```

```
  END;
```

Problemas desta solução

- Enquanto existirem leitores a ler, outros leitores entram sempre
 - os leitores passam à frente dos escritores
 - os escritores não têm hipótese de escrever

- *solução?*
 - *quando chega um escritor, este impede que mais leitores entrem*

Trabalho para Casa

9 - Reservar/Libertar unidades de recursos

- Certos recursos devem ser geridos dinamicamente: por exemplo, os *Buffers* de memória para as operações de entrada e saída
- Num momento, um processo precisa de guardar dados num *buffer*, mas depois de os tratar, pode libertar o *buffer*, para outros processos o utilizarem
- Conceito de Reservatório (“*Pool*”) dinâmico de recursos, disponível a Processos concorrentes

- Quando um processo precisa de um certo número (n) de unidades de um recurso:
 - invoca a operação **Reservar(n)**
- Que opções de definição de Reservar()?

- Quando um processo precisa de um certo número (n) de unidades de um recurso:
 - invoca a operação Reservar(n)
 - Que opções de definição de Reservar()?
 - a) Se não houver n unidades disponíveis, devolve de imediato um indicador de erro e o processo invocador tenta mais tarde.

- Quando um processo precisa de um certo número (n) de unidades de um recurso:

-- invoca a operação Reservar(n)

- Que opções de definição de Reservar()?

a) Se não houver n unidades disponíveis, devolve de imediato um indicador de erro e o processo invocador tenta mais tarde.

b) Se não houver n unidades disponíveis, o processo invocador fica bloqueado até que as haja (quando algum outro Processo Libertar() unidades...)

- Quando um processo já não precisa mais das n unidades, invoca Libertar(n)

Múltiplas unidades de recursos

- Não se pode deixar cada processo reservar recursos um a um. Exemplo:
 - existem 3 unidades R disponíveis
 - P1 quer 2: Reservar(R);Reservar(R);
 - P2 quer 3: Reservar(R);Reservar(R);Reservar(R)
 - se P1 obtiver 1 e P2 obtiver 2, podemos ter um *deadlock*

Cada processo: obtém todas ou aguarda que todas estejam disponíveis

- operação reservar(N) : deve ser atômica

Como realizar Reservar/Libertar?

Reservar/Libertar podem ser chamadas concorrentemente, por diferentes processos.

- a) Realizar Reservar/Libertar, sem um Servidor intermédio: os processos invocam directamente operações que verificam se podem reservar ou não, ou que libertam unidades.**

Como realizar Reservar/Libertar?

Reservar/Libertar podem ser chamadas concorrentemente, por diferentes processos.

- 1) Realizar Reservar/Libertar, **sem um Servidor intermédio**: os processos invocam directamente operações que verificam se podem reservar ou não, ou que libertam unidades.
- 2) **Impôr um tratamento sequencial dos pedidos, através de um Servidor que trata os pedidos de Reservar e Libertar.**

2- Com um Servidor

Trabalho para casa!

1 - Sem um Servidor:

Em memória partilhada têm-se variáveis que indicam o estado corrente do reservatório:

- um inteiro **'total_disponivel'**: número de unidades livres
- semáforos de sincronização:
 - exclusão mútua no teste de **total_disponivel**
(**exmut**, inicialmente a 1)
 - bloqueio de processos que invoquem Reservar: quando não há n unidades livres
(**bloq**, inicialmente a 0)

Reservar(n):

```
{  
  IF n > total_disponivel THEN  
  {  
    .....  
  }  
  total_disponivel = total_disponivel - n;  
}
```

Libertar(n):

```
{  
  total_disponivel = total_disponivel + n;  
  .....  
}
```

Reservar(n):

{ P(exmut);

IF $n > \text{total_disponivel}$ THEN

{

.....

}

$\text{total_disponivel} = \text{total_disponivel} - n;$

V(exmut);

}

Libertar(n):

{ P(exmut);

$\text{total_disponivel} = \text{total_disponivel} + n;$

V(exmut);

}

Reservar(n):

```
{ P(exmut);
```

```
  IF  $n > \text{total\_disponivel}$  THEN
```

```
    {
```

```
      P(bloq);
```

```
    }
```

```
     $\text{total\_disponivel} = \text{total\_disponivel} - n;$ 
```

```
  V(exmut);
```

```
}
```

Libertar(n):

```
{ P(exmut);
```

```
   $\text{total\_disponivel} = \text{total\_disponivel} + n;$ 
```

```
  V(exmut);
```

```
}
```

Reservar(n):

```
{ P(exmut);
```

```
  IF  $n > \text{total\_disponivel}$  THEN
```

```
    { V(exmut);
```

```
      P(bloq);
```

```
    }
```

```
   $\text{total\_disponivel} = \text{total\_disponivel} - n;$ 
```

```
  V(exmut);
```

```
}
```

Libertar(n):

```
{ P(exmut);
```

```
   $\text{total\_disponivel} = \text{total\_disponivel} + n;$ 
```

```
  V(exmut);
```

```
}
```

Reservar(n):

```
{ P(exmut);
```

```
  IF  $n > \text{total\_disponivel}$  THEN
```

```
    { V(exmut);
```

```
      P(bloq);
```

```
    }
```

```
  total_disponivel = total_disponivel - n;
```

```
  V(exmut);
```

```
}
```

Libertar(n):

```
{ P(exmut);
```

```
  total_disponivel = total_disponivel + n;
```

```
  V(bloq);
```

```
  V(exmut);
```

```
}
```

Reservar(n):

```
{ P(exmut);
```

```
  IF n > total_disponivel THEN
```

```
    { cont = cont + 1;
```

```
      V(exmut);
```

```
      P(bloq);
```

```
    }
```

```
  total_disponivel = total_disponivel - n;
```

```
  V(exmut)}
```

Libertar(n):

```
{ P(exmut);
```

```
  total_disponivel = total_disponivel + n;
```

```
  WHILE cont > 0 DO { cont = cont-1; V(bloq)}
```

```
  V(exmut)}
```

Reservar(n):

```
{ P(exmut);
```

```
  WHILE n > total_disponivel DO
```

```
    { cont = cont + 1;
```

```
      V(exmut);
```

```
      P(bloq);
```

```
    }
```

```
  total_disponivel = total_disponivel - n;
```

```
  V(exmut)}
```

Libertar(n):

```
{ P(exmut);
```

```
  total_disponivel = total_disponivel + n;
```

```
  WHILE cont > 0 DO { cont = cont-1; V(bloq)}
```

```
  V(exmut)}
```

Reservar(n):

```
{ P(exmut);
```

```
  WHILE n > total_disponivel DO
```

```
    { cont = cont + 1;
```

```
      V(exmut);
```

```
      P(bloq); P(exmut)
```

```
    }
```

```
  total_disponivel = total_disponivel - n;
```

```
  V(exmut)}
```

Libertar(n):

```
{ P(exmut);
```

```
  total_disponivel = total_disponivel + n;
```

```
  WHILE cont > 0 DO { cont = cont-1; V(bloq)}
```

```
  V(exmut)}
```

10- Reserva de múltiplos recursos

- 2 processos P1 e P2 reservam 2 recursos R1 e R2, para acesso exclusivo

P1

```
P(semR1);  
P(semR2);  
Acede a R1 e R2;  
V(semR1);  
V(semR2);
```

P2

```
P(semR2);  
P(semR1);  
Acede a R1 e R2;  
V(semR2);  
V(semR1);
```

semR1 e semR2 inicialmente 1

- **Um cenário possível:**

P1 faz P(semR1) e semR1 fica 0;

P2 faz P(semR2) e semR2 fica 0;

P1 tenta P(semR2) e bloqueia-se;

P2 tenta P(semR1) e bloqueia-se.

DEADLOCK

- **Outro cenário possível:**

P1 faz P(semR1) e semR1 fica 0;

P1 faz P(semR2) e semR2 fica 0;

P2 tenta P(semR2) e bloqueia-se;

Quando P1 acaba, faz V(semR1) e V(semR2), e

P2 é desbloqueado e pode prosseguir

- Qual dos cenários ocorre?

- qualquer deles pode ocorrer...

- Qual é o problema?

- se quero reservar dois recursos para acesso exclusivo, tenho de o fazer com uma acção atómica:

- as sequências

- $P(\text{semR1}); P(\text{semR2});$

- ou $P(\text{semR2}); P(\text{semR1});$

- não são atómicas.

Soluções para o problema

1. Obter acesso aos recursos de forma atômica -- uma operação $P(\text{sem1}, \text{sem2})$ como no Unix System V (sobre arrays de semáforos)
2. Forçar acesso aos recursos R1 e R2 pela mesma ordem em todos os processos
3. Deixar ocorrer DEADLOCKS e ter um processo que os detecte:

-- por construção de um GRAFO de ESPERAS
e detecção de um CICLO:

P1 espera-por P2

P2 espera-por P1 → e matar um dos processos

11- Sincronização mútua (*rendez-vous*)

- Processos 1 e 2 sincronizam-se mutuamente

o primeiro a chegar, aguarda pelo outro

- dupla sinalização
- dois semáforos: s1 e s2 (inicial: 0)

Proc1: V(s2);
P(s1)

Proc2: V(s1);
P(s2)

12- Barreira de sincronização

- N processos sincronizam-se num *rendez-vous* colectivo:

Cada processo:

```
....  
chegada() /* espera por todos os outros*/  
.... /* prossegue, após todos chegarem*/
```

N-Barreira: baseada em semáforos

Variáveis privadas de cada instância da barreira

```
count: integer; /* inicialmente 0*/  
    exmut: semaphore; /* inicial/ 1 */  
    block: semaphore; /*inicial/ 0*/
```

chegada()

```
{ P(exmut);  
  count++;  
  if (count < N) then  
      {V(exmut); P(block); P(exmut)};  
  count--;  
  if (count > 0) then V(block);  
  V(exmut);  
}
```

N-Barreira: baseada em semáforos

```
var count: integer; /* inicialmente 0*/
```

```
    exmut: semaphore; /* inicial/ 1 */
```

```
    block: semaphore; /*inicial/ 0*/
```

```
chegada() {
```

```
    int i;
```

```
    P(exmut);
```

```
    count++;
```

```
    if (count<N) then
```

```
        {V(exmut); P(block); P(exmut)};
```

```
    else { for (i=1; i<N; i++) V(bloq);
```

```
        count = 0;}
```

```
    V(exmut);
```

```
}
```

13- Uma ponte com uma única faixa mas com tráfego nos dois sentidos

Quando um carro chega a uma entrada:

-- só pode entrar se uma das condições for satisfeita:

– A ponte está desocupada

ou

– O tráfego corrente desloca-se no mesmo sentido que o do carro que acabou de chegar

```
var contE, contD: int;           -- inicial/ 0
exE, exD, block: semaphore; -- inicial/ 1
```

Um carro chega:

- se é o primeiro de um lado, deve ver se a ponte está ocupada no sentido contrário:**
 - se estiver, deve esperar**
 - senão, deve entrar na ponte**
- se não é o primeiro: pode entrar, pois o tráfego está no seu sentido...**
- (-- admite-se que a ponte nunca enche...)**

```
E: P(exE);  
contE++;  
if (contE==1)  
    then P(block);  
V(exE);  
na ponte();  
P(exE);  
contE--;  
if (contE==0)  
    then V(block);  
V(exE);
```

```
D: P(exD);  
contD++;  
if (contD==1)  
    then P(block);  
V(exD);  
na ponte();  
P(exD);  
contD--;  
if (contD==0)  
    then V(block);  
V(exD);
```

Conclusões sobre os semáforos

- Mecanismo “universal”: resolve quase todos os problemas de sincronização
- Permite resolver os principais padrões de interacção entre processos:
 - regiões críticas (exclusão mútua)
 - produtores / consumidores, via Buffers
 - simples troca de sinais de sincronização
 - controlo da activação de processos
 - leitores / escritores de bases de dados
 - clientes / servidores, via filas de pedidos
 - reserva / libertação de recursos

- Não controla a ordem de execução dos processos, sob o controlo de um Sistema de Operação
- Só aplicável quando há Memória Partilhada, isto é, não aplicável em redes de computadores
- Só admite 3 operações: iniciar/P/V
- Exige operação explícita P() para um processo aguardar um sinal de sincronização de outro
- A operação P() bloqueia se S não for positivo
- O valor do semáforo não pode ser testado sem ser através de P() (Nota: o Unix System V permite isso, mas não se deve utilizar! (*Dijkstra dixit*)

- **É um mecanismo muito elementar e não estruturado:**

- um programa concorrente baseado em semáforos pode-se tornar difícil de compreender
- a omissão de um $P()$ ou de um $V()$ torna o programa incorrecto e o erro pode ser difícil de detectar, pois pode haver, dispersos nos programas dos processos, múltiplos $P()$ e $V()$ sobre um mesmo semáforo
- a utilização conjunta de `fork/exec/semáforos` torna os programas concorrentes difíceis de compreender