Programação Concorrente(3)

José C. Cunha, DI/FCT/UNL

- Semáforos de sincronização (E.W.Dijkstra)
- As realizações de semáforos e o problema do escalonamento de processos pelo Sistema de Operação

Semáforos (E.W.Dijkstra)

- Um tipo de dados abstracto caracterizado por:

- um valor inteiro não negativo (S)

- três operações indivisíveis:

- Inicializar(S):

- $P(S)$: o processo invocador bloqueia-se até que $S > 0$ e, então, decrementa S de uma unidade

$P =$ "proberen": "testar", em holandês.

- $V(S)$: o processo invocador incrementa S de uma unidade e prossegue sem se bloquear

$V =$ "verhogen": "incrementar"

Na definição de semáforos

- Nada é dito sobre a realização de qual o processo se deve escolher, quando se faz $V()$, nem sobre qual é a ordem de execução dos processos.
- Assim: as únicas hipóteses a assumir devem apenas basear-se na definição abstracta de Dijkstra.

Realização de Semáforos

- Cada Semáforo é representado por:
 - uma variável inteira (valor S)
 - uma fila de espera de processos bloqueados $f(S)$
- Quando há processos concorrentes e 1 CPU:
 - um no estado **EXECUTANDO**;
 - outros: **PRONTOS**, mas aguardam a sua vez; estão numa fila de processos prontos (READY);
 - se um $P(S)$ bloqueia: o processo passa a **BLOQUEADO** e fica na FILA $f(S)$
 - se um processo faz $V(S)$: pode permitir que um outro processo seja **DESBLOQUEADO** e saia da fila $f(S)$

Uma realização - 1

- Há várias realizações possíveis:
 - diferem no modo como as operações P e V são realizadas
- A seguir vêm-se diversas soluções.
- Todas as realizações devem cumprir a definição abstracta, devida a Dijkstra:
V. Inicial + N^o ops V ≥ N^o ops P completadas

P(S): (*operação indivisível*)

if S > 0 then S = S - 1

else

begin (*bloqueia este processo*)

salvuarda estado/regs da máquina;

estado(processo) = BLOQUEADO;

inserir(processo, fila f(S));

rotina-despacho-SO escolhe outro processo da fila PRONTOS, para execução

end

V(S): (*operação indivisível*)

if (fila f(S) VAZIA) **then** S = S+1

else

begin (*desbloqueia um processo*)

remover(fila f(S), Proc);

inserir(Proc, fila PRONTOS);

estado(Proc) = PRONTO

end

Comentário

- Na realização apresentada, um processo, uma vez bloqueado em P(), não voltará a testar o valor do semáforo, quando for desbloqueado. É como se o valor do PC (Program counter) salvaguardado quando se bloqueou, fosse o endereço de retorno ao programa que invocou P() como uma subrotina.
- De forma consistente com isto, o processo que fizer V() só incrementa o valor do semáforo, no caso de a fila de processos estar vazia; caso contrário, apenas desbloqueia um dos processos que esteja bloqueado.

Comentário

- Esta realização tem uma característica “interessante”:
 - havendo um ou mais processos bloqueados num semáforo, num dado momento, quando um outro processo fizer $V()$, **um daqueles processos será desbloqueado** e poderá prosseguir a execução, logo que o SO assim o seleccionar para execução, e outros processos que façam $P()$ logo a seguir ao $V()$, não poderão completar as suas operações P antes do processo desbloqueado
- Em geral as realizações não garantem esta propriedade.

$s = +$

Processo P1

? operacao P

ver se existe 1 bola

— tira-a ou aguarda

$s = 0$

1)

operacao P

operacao V

2)

colocar 1 bola
ou acordar algum
processo

3)

operacao V

4)

5)

activo

Regiões Críticas - Exclusão mútua

Basta inicializar um Semáforo exmut com valor igual a 1
no início a fila $f(\text{exmut})$ está VAZIA.
e cada processo deve fazer:

$P(\text{exmut});$

Região Crítica;

$V(\text{exmut})$

P1 (início: **exmut=1**) P2

WHILE true DO

WHILE true DO

{ **P(exmut);**

{ **P(exmut);**

Região Crítica;

Região Crítica;

V(exmut);

V(exmut)

}

}

● Um cenário possível (entre outros...):

P1:P()-> exmut=0; P1:RegiãoCrítica;

P1: Time-slice; → ... SO comuta para processo P2

P2:P()->bloqueia:P2; ...?...; P1: RegiãoCrítica; →

P1:V()->desbloqueia:P2, mas SO continua P1; →

Se P1:P() → bloqueia P1; → **P2:RegiãoCrítica;**

- E se tiver mais do que 2 processos?
- Em geral não posso afirmar nada sobre a ordem de execução dos processos:
 - o SO faz a multiprogramação de forma imprevisível
 - a operação $V()$ escolhe **um qualquer** dos processos bloqueados na fila (conforme a sua realização)
- Mas, no exemplo: tenho a garantia de exclusão mútua, seja qual for a ordem de execução
- **Conclusão: a Correção dos nossos programas NÃO PODE DEPENDER de hipóteses sobre a ORDEM de EXECUÇÃO.**

Outra realização - 2

- **Mantém a mesma ideia da anterior mas difere na forma como a realiza.**

Outra realização - 2

- Mantém a mesma ideia da anterior mas difere na forma como a realiza.
- **NOTA IMPORTANTE:** esta implementação vai gerir valores negativos do semáforos, mas **só internamente**: a definição de semáforo, para o programador, mantém-se inalterada.

P(S): (*operação indivisível*)

S = S-1; (*decrementa SEMPRE!!!*)

if S < 0 then

(*mas só prossegue se não deu valor negativo*)

begin (*bloqueia este processo*)

salvuarda estado/regs da máquina;

estado(processo) = BLOQUEADO;

inserir(processo, fila f(S));

rotina-despacho-SO escolhe outro processo

da fila PRONTOS, para execução

end

V(S): (*operação indivisível*)

S = S+1; (* incrementa SEMPRE*)

if S <= 0 then

(* se o valor, após incrementado, não é positivo
então é porque há lá processos bloqueados!*)

begin (*desbloqueia um processo*)

remover(fila f(S), Proc);

inserir(Proc, fila PRONTOS);

estado(Proc) = PRONTO

end

Exemplo1 da realização 2

1. Inicializar semáforo exmut a 1
2. P1 tenta P(): fica exmut = 0 e P1 continua
3. **P2 tenta P(): fica exmut = -1 e P2 bloqueia**
4. P3 tenta P(): fica exmut = -2 e P3 bloqueia
5. P1 faz V(): fica exmut == -1
e um dos processos **P2** ou **P3** é desbloqueado

Conclusão: o valor absoluto do semáforo, se for negativo, indica quantos processos estão lá bloqueados

Exemplo2 da realização 2

1. Inicializar semáforo exmut a 1
2. P1 tenta P(): fica exmut = 0 e P1 continua
3. P2 tenta P(): fica exmut = -1 e P2 bloqueia
4. P1 faz V(): fica exmut=0 e P2 é desbloqueado, mas P1 continua
5. P1 tenta P() de novo: fica exmut = -1 e P1 bloqueia
6. Quando P2 for escolhido pelo SO, P2 continua a execução
7. P2 faz V(): fica exmut=0 e P1 é desbloqueado.

Outra realização - 3

P(S): (*operação indivisível: ou consegue executar todas as acções de uma só vez ou então não executa nenhuma e fica a aguardar*)

if $S > 0$ **then** $S = S-1$

else

begin

(* bloqueia este processo e só quando puder é que decrementa *)

aguardar (bloqueado) até que $S > 0$ e então $S = S-1$

(*entretanto, o SO escolhe outro processo*)

end

- **Nota:** o processo só completa o P() e prossegue a execução depois de, tendo encontrado o valor de $S > 0$, conseguir decrementá-lo.

V(S): (*operação indivisível*)

S = S+1; (* incrementa SEMPRE*)

if (fila f(S) NÃO VAZIA) then

begin (*desbloqueia um processo*)

remover(fila f(S), Proc);

inserir(Proc, fila PRONTOS);

estado(Proc) = PRONTO

end

Exemplo da realização 3

1. Inicializar semáforo exmut a 1
2. P1 tenta P(): fica exmut = 0 e P1 continua
3. **P2 tenta P(): exmut = 0 e P2 bloqueia**
4. P3 tenta P(): exmut = 0 e P3 bloqueia
5. P1 faz V(): fica exmut=1 e um dos processos **P2** ou **P3** é desbloqueado **mas apenas um deles consegue decrementar o exmut:**

por exemplo: se **P2** for desbloqueado, fica exmut=0 e **P3** permanece bloqueado.

Comentário sobre realização 3

- Admitir **exmut = 0** e dois processos **P2** e **P3** bloqueados no semáforo
- Admitir que **P1** faz **V()**:
 - incrementa: fica **exmut = 1**
 - desbloqueia **P2** ou **P3**: admitir que é **P2** mas **este vai ter de retentar o teste de exmut...**

A realização não se compromete que, ao desbloquear P2, este consiga ser o primeiro processo a decrementar o semáforo e ficar $exmut = 0$...

Comentário

- Na prática, não podemos assumir a garantia de que o processo **P2**, no exemplo anterior, não possa ser ultrapassado por outro processo que seja escolhido pelo SO em primeiro lugar para execução e que consiga encontrar o valor de $exmut = 1$ (mas nesse caso: **P2 manter-se-á bloqueado até que consiga completar o P())**
- A ordem pela qual os processos são escalonados para execução depende do SO e da realização das operações P e V.
- **Conclusão: não devemos assumir nada sobre a ordem pela qual os processos conseguem completar as operações P.**

Realização no Linux

- Operação P(): como a realização 3
- Operação V(): $S = S+1$; (* incrementa SEMPRE*) e é-nos dito que isto permitirá que um dos processos bloqueados venha a conseguir completar o P()
- Deixa ao cuidado do SO a decisão de qual dos processos, quer já esteja bloqueado num P(), quer esteja a tentar iniciar um P(), consegue decrementar o valor S e continuar.
- Podem ocorrer situações de “injustiça” (‘unfairness’)

P1 (início: **exmut=1**) P2

WHILE true DO

{ **P(exmut);**

Região Crítica;

V(exmut);

}

WHILE true DO

{ **P(exmut);**

Região Crítica;

V(exmut)

}

● Um cenário possível (entre outros...):

P1:P(); P1:RegiãoCrítica; P1: Time-slice; →

P2:P()→bloqueia:P2; ...?...; P1: RegiãoCrítica; →

**P1:V()→exmut=1, permitindo que P2 completasse P()
mas SO continua P1; →**

P1:P()→encontra exmut=1; → P1:RegiãoCritica.....

Revisão do conceito de semáforo

- Um tipo de dados abstracto caracterizado por:
 - um valor inteiro não negativo (S)
 - três operações **indivisíveis**:
- Inicializar(S):
- $P(S)$: o processo invocador bloqueia-se até que $S > 0$ e, então, decrementa S de uma unidade
- $V(S)$: o processo invocador incrementa S de uma unidade e prossegue sem se bloquear
- Nada mais é dito sobre a realização, nem sobre a ordem de execução dos processos.

Processo P1
 ? operação P
 vet se existe 1 bola
 — tira-a ou aguarda

Processo P1?

bloqueado

operação P
 originando bloqueio
 de processo P1

Processo P1?

bloqueado

colocar 1 bola
 e assim acordar algum
 processo
 mas não determina
 qual....
 no caso
 de haver múltiplos
 processos
 concorrentes

uma operação P a
 ser completada e o
 processo P1 prossegue
 activo

Invariante do semáforo

s0 = Valor_inicial_do_semáforo

nV = número_de_operações_V_completadas

nP = número_de_operações_P_completadas

- Antes e após ser completada qualquer das operações **Inicializar(s) / P(s) / V(s)**, a seguinte expressão é sempre verdade:

$$s0 + nV \geq nP$$

- Não é possível completar um número de operações P() superior à soma do valor inicial do semáforo com o número de operações V()